

Title: Zmiana nazwy jednostki dla eDokumentów do wersji 5.4.xx

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/podmioty

Version: 10

Date: 05/09/24 06:52:23

## Table of Contents

<i>Zmiana nazwy jednostki dla eDokumentów do wersji 5.4.xx</i>	<b>3</b>
<i>Zmiana nazwy jednostki dla Ready_™ od wersji 6.xx</i>	<b>3</b>

[Przewodnik administratora](#) > Zmiana nazwy jednostki

## Zmiana nazwy jednostki dla eDokumentów do wersji 5.4.xx

W przypadku zmiany nazwy jednostki modyfikacje należy wprowadzić w trzech miejscach

1. W pliku konfiguracyjnych config.inc

```
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');
```

1. W tabeli **global\_sys\_conf** modyfikujemy kolumnę value\_

Ten element zmieniamy dla wersji, których czysta instalacja była wykonana przed wersją 4.10. Na nowych instalacjach od 5.0 ten element nie istnieje.

```
update global_sys_conf set value_ = 'demo' where objnam = 'System';
```

W tabeli **podmioty** modyfikujemy kolumny *symbol* oraz *nazwa*

```
update podmioty set symbol='demo', nazwa_ = 'Demo S.A' where symbol = 'demo1';
```

W tabeli **rights\_def** modyfikujemy kolumny *define* oraz *commen*. Tę zmianę wprowadzamy tylko w wersji 5.2, w wersji 5.0 zmiana nie jest już wymagana. Definicja uprawnienia nie istnieje.

```
update right_def set define = 'bswfms.entity_demo', commen = 'Prawo do logowania się do jednostki: Demo S.A.' where def_ = 'demo1';
```

1. Modyfikujemy tabelę organization\_units

```
update organization_units set orunsm = 'demo', ndenam = 'Demo S.A.' where orunid = 1
```

1. Po zalogowaniu do systemu > Pracownicy > Struktura organizacyjna - należy sprawdzić **symbol** przy jednostce.

## Zmiana nazwy jednostki dla Ready\_™ od wersji 6.xx

1. W pliku konfiguracyjnych config.inc

```
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');
```

1. W tabeli **global\_sys\_conf** modyfikujemy kolumnę value\_

Ten element zmieniamy dla wersji, których czysta instalacja była wykonana przed wersją 4.10. Na nowych instalacjach od 5.0 ten element nie istnieje.

```
update global_sys_conf set value_ = 'demo' where objnam = 'System';
```

W tabeli **podmioty** modyfikujemy kolumny *symbol* oraz *nazwa*

```
update podmioty set symbol='demo', nazwa_ = 'Demo S.A' where symbol = 'demo1';
```

1. Modyfikujemy tabelę organization\_units

```
update organization_units set orunsm = 'demo', ndenam = 'Demo S.A.' where orunid = 1
```

1. Po zalogowaniu do systemu > Pracownicy > Struktura organizacyjna - należy sprawdzić **symbol** przy jednostce.