

Title: Przewodnik administratora > Monitorowanie bazy danych

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/DatabaseMonitoring

Version: 26

Date: 11/21/24 20:54:38

## Table of Contents

|   |   |
|---|---|
| <i>Przewodnik administratora &gt; Monitorowanie bazy danych</i> | 3 |
| <i>Wersja PostgreSQL</i>  | 3 |
| <i>Rozmiar bazy danych</i>                                      | 3 |
| <i>Zmiana nazwy bazy danych</i>                                 | 3 |
| <i>Sprawdzenie ile pamięci RAM zajmuje Postgres</i>             | 3 |
| <i>Sprawdzenie aktualnie wykonywanych zapytań</i>               | 3 |
| <i>Sprawdzenie "poziomu zaśmiecenia" tabel w bazie</i>          | 3 |
| <i>Sprawdzenie wielkości tabel</i>                              | 4 |
| <i>Rozszerzone informacje</i>                                   | 4 |
| <i>Zamykanie połączeń do bazy danych</i>                        | 4 |
| <i>Zmniejszanie rozmiaru tabel ze zbędnych wpisów</i>           | 4 |
| <i>Szybkie tworzenie kopii roboczej bazy</i>                    | 4 |
| <i>Ilość rekordów w bazie</i>                                   | 5 |
| <i>Sprawdzenie wielkości zużycia miejsca na dysku</i>           | 5 |

## [Przewodnik administratora](#) > Monitorowanie bazy danych

Niniejszy artykuł zawiera polecenia służące monitorowaniu bazy danych. Większość zapytań wykonać można z poziomu psql lub pgAdmin.

### Wersja PostgreSQL

Polecenie zwraca wersję serwera PostgreSQL wraz z danymi serwera, na którym został zainstalowany

```
SELECT version();
```

### Rozmiar bazy danych

Polecenie zwraca rozmiar bazy danych. Wykorzystanie funkcji `pg_size_pretty` zwiększa czytelność wyniku polecenia.

```
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('edokumenty'));
```

### Zmiana nazwy bazy danych

W przypadku zająścia konieczności zmiany nazwy bazy danych należy wykonać takie polecenie (z poziomu połączenia do innej bazy):

```
ALTER DATABASE edokumenty_2 RENAME TO edokumenty);
```

### Sprawdzenie ile pamięci RAM zajmuje Postgres

```
#ps -u postgres o pid= | tr -d ' ' | sed 's#.*#/proc/&/smaps#' | xargs sudo grep ^Pss: | awk '{A+=$2} END{print A}'
```

Wynik podawany jest w kB, na podstawie analizy plików smaps

### Sprawdzenie aktualnie wykonywanych zapytań

Od wersji postgresql 9.4:

```
SELECT (now() - pg_stat_activity.xact_start) AS age,
pg_stat_activity.datname, pg_stat_activity.pid,
pg_stat_activity.username,
pg_stat_activity.query_start, pg_stat_activity.client_addr,
pg_stat_activity.client_port, pg_stat_activity.query
FROM pg_stat_activity
WHERE (pg_stat_activity.xact_start IS NOT NULL)
ORDER BY pg_stat_activity.xact_start;
```

### Sprawdzenie "poziomu zaśmiecenia" tabel w bazie

```
SELECT psut.relname,
to_char(psut.last_vacuum, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as last_vacuum,
to_char(psut.last_autovacuum, 'YYYY-MM-DD HH24:MI') as last_autovacuum,
to_char(pg_class.reltuples, '9G999G999G999') AS n_tup,
to_char(psut.n_dead_tup, '9G999G999G999') AS dead_tup,
to_char(CAST(current_setting('autovacuum_vacuum_threshold') AS bigint)
+ (CAST(current_setting('autovacuum_vacuum_scale_factor') AS numeric)
* pg_class.reltuples), '9G999G999G999') AS av_threshold,
CASE
WHEN CAST(current_setting('autovacuum_vacuum_threshold') AS bigint)
+ (CAST(current_setting('autovacuum_vacuum_scale_factor') AS numeric)
* pg_class.reltuples) < psut.n_dead_tup
THEN ' * '
```

```

ELSE ''
END AS expect_av
FROM pg_stat_user_tables psut
JOIN pg_class on psut.relid = pg_class.oid
ORDER BY 1;

```

### Sprawdzenie wielkości tabel

```

SELECT pgn.nspname, relname, pg_size_pretty(relpages::bigint * 8 * 1024) AS size
FROM pg_class pg, pg_namespace pgn
WHERE pg.relnamespace = pgn.oid AND pgn.nspname NOT IN ('information_schema', 'pg_catalog')
ORDER BY relpages DESC;

```

### Rozszerzone informacje

```

SELECT pgn.nspname, relname, pg_size_pretty(relpages::bigint * 8 * 1024) AS size,
CASE WHEN relkind = 't' THEN (SELECT pgd.relname FROM pg_class pgd WHERE pgd.reltoastrelid = pg.oid) WHEN nspname = 'pg_toast' THEN 'pg_toast' ELSE '' END AS toastrelname
FROM pg_class pg, pg_namespace pgn
WHERE pg.relnamespace = pgn.oid AND pgn.nspname NOT IN ('information_schema', 'pg_catalog')
ORDER BY relpages DESC;

```

### Zamykanie połączeń do bazy danych

Jeżeli chcemy usunąć bazę danych, a istnieją połączenia do bazy, to należy je zamknąć. Dla PostgreSQL w wersji < 9.2

```

SELECT pg_terminate_backend(pg_stat_activity.procpid)
FROM pg_stat_activity
WHERE pg_stat_activity.datname = 'TARGET_DB'
AND procpid <> pg_backend_pid();

```

Dla wersji >= 9.2

```

SELECT pg_terminate_backend(pg_stat_activity.pid)
FROM pg_stat_activity
WHERE pid <> pg_backend_pid()
AND pg_stat_activity.datname = 'TARGET_DB';

```

### Zmniejszanie rozmiaru tabel ze zbędnych wpisów

Należy:

1. Usunąć zbędne wpisy
2. Uruchomić vacuum.

```

DELETE FROM contacts_log WHERE bsysid IS NOT NULL AND adddat::date < current_date - interval '1 day';
VACUUM (FULL, VERBOSE) contacts_log ;

```

### Szybkie tworzenie kopii roboczej bazy

W przypadku, gdy chcemy szybko zrobić kopię bazy danych bez robienia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania jej na nową bazę można wykonać następujące polecenie:

```

CREATE DATABASE <baza_docelowa> WITH TEMPLATE <baza_zrodlowa> OWNER edokumenty;

```

Lub z konsoli (bash)

```

postgres#: createdb -O edokumenty -T <baza_zrodlowa> <baza_docelowa>

```

Aby ten sposób zadziałał, muszą być spełnione następujące warunki:

1. Baza docelowa nie może istnieć (należy ją wpierv usunąć, jeżeli istnieje).
2. Do bazy źródłowej nie może istnieć żadne otwarte połączenie. Jeżeli istnieje, to należy je zamknąć.

Operacje należy wykonywać z użytkownika będącym administratorem PostgreSQL-a.

### Ilość rekordów w bazie

```
SELECT
SUM(pgClass.reltuples)::numeric AS totalRowCount
FROM
pg_class pgClass
LEFT JOIN
pg_namespace pgNamespace ON (pgNamespace.oid = pgClass.relnamespace)
WHERE
pgNamespace.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema') AND
pgClass.relkind='r'
;
```

### Sprawdzenie wielkości zużycia miejsca na dysku

```
ncdu <katalog> np. ncdu /
df -h
du -hs
```