

Title: Skrypt sprawdzający ilość wolnego miejsca na partycjach

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/DiskSizeCheck

Version: 7

Date: 07/22/24 11:00:57

## Table of Contents

<i>Skrypt sprawdzający ilość wolnego miejsca na partycjach</i>	3
<i>Instalujemy mailx</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	3
<i>Skrypt</i>	3

## Skrypt sprawdzający ilość wolnego miejsca na partycjach

Monitoring wolnego miejsca na partycjach systemu Linux jest kluczowe do utrzymania ciągłości działania. Poniżej skrypt należy dodać do crona, np do /etc/cron.daily. Skrypt sprawdza partycje dyskowe pod względem zajętości miejsca, jeśli któraś przekracza 90% wolnego miejsca. Skrypt wysyła wiadomość email na wskazany adres.

Do poprawnego działania skryptu potrzebna jest paczka mailx np heirloom-mailx

### Instalujemy mailx

```
apt-get install heirloom-mailx
```

### Konfiguracja

Następnie konfigurujemy skrypt zmieniając dane

od\_uzytkownika@... -> od kogo otrzymamy wiadomość

smtp="mail.betasoft.pl:587" -> nasz serwer SMTP oraz port

powiadomienie@... -> użytkownik z autoryzacji serwera pocztowego

smtp-auth-password="hasło" -> hasło autoryzacji

do\_kogo@... -> do kogo wysłać informację

### Skrypt

```
#!/bin/sh
# Przypisz skrypt do konta powiadomienia w edokumentach zainstalowanego u klienta
# wiadomosc powinna być wysłana do nas i do administratora
df -H1P | grep -vE '^Filesystem|tmpfs|cdrom|none' | awk '{ print $5 " " $1 }' | while read output;
do
    echo $output
    usep=$(echo $output | awk '{ print $1}' | cut -d'%' -f1 )
    partition=$(echo $output | awk '{ print $2 }' )

    if [ $usep -ge 90 ]; then
    echo "Kończy się przestrzeń dyskowa na partycji \"$partition ($usep%)\", host: $(hostname) wykonano: $(date)" |
    mailx -v -r "od_uzytkownika@edokumenty.eu" \
        -s "ALERT: brakuje miejsca na: $partition ($usep%)" \
        -S smtp="mail.betasoft.pl:587" \
        -S smtp-use-starttls \
        -S smtp-auth=login \
        -S smtp-auth-user="powiadomienie@edokumenty.eu" \
        -S smtp-auth-password="hasło" \
        -S ssl-verify=ignore \
        do_kogo@edokumenty.eu

    fi
done
```

Kolejne osoby do skryptu dodajemy na następujący sposób

```
do_kogo@edokumenty.eu \ do_kogo@edokumenty.eu
```