

Title: Instalacja systemu Debian Linux

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/Procedures/Installation

Version: 47

Date: 05/15/24 11:35:43

## Table of Contents

<i>Instalacja systemu Debian Linux</i>	3
1. Najsamprzód trzeba pobrać obraz płyty instalatora debian:	3
2. Wkładamy płytę do napędu, boot'ujemy komputer z płyty i uruchamiamy instalator.	3
3. Wybieramy język w jakim będzie przeprowadzona instalacji:	3
4. Wybieramy ustawienia klawiatury:	4
5. Przeszukiwanie cd-rom	5
6. Wykrywanie sprzętu sieciowego	6
7. Konfiguracja sieci	7
10. Partycjonowanie	14
11. Pytanie o formatowanie	15
12. Formatowanie	15
13. Instalacja systemu podstawowego	15
14. Hasło root	15
15. Użytkownik	15
16. Hasło dla nowo utworzonego użytkownika	15
17. Wybór serwera lustrzanego	16
18. Konkurs pakietów	16
19. Wybór dodatkowego oprogramowania	16
20.	16

## Instalacja systemu Debian Linux

Przed instalacją należy przygotować:

- konfigurację sieci - czy w sieci jest DHCP, jeśli nie należy znać adres IP wraz z maską, domyślną bramą, adresy serwerów DNS.

### 1. Najbardziej trzeba pobrać obraz płyty instalatora debian:

<http://support.edokumenty.eu/download/linux/Debian%20Lenny%20-%20obrazy%20iso>

W zależności jaką platformą dysponujemy pobieramy odpowiedni obraz płyty. Dla platformy 32bit pobieramy obraz:


debian-501-i386-netinst.iso

natomiast dla platformy 64bit obraz:

debian-501-ia64-netinst.iso


### 2. Wkładamy płytę do napędu, boot'ujemy komputer z płyty i uruchamiamy instalator.

Po instalatorze poruszamy się za pomocą klawiszy kursora, tabulatora i zatwierdzamy klawiszem "enter"



(Rys.1)

### 3. Wybieramy język w jakim będzie przeprowadzona instalacja:



(Rys.2)


#### 4. Wybieramy ustawienia klawiatury:



(Rys.3)

## 5. Przeszukiwanie cd-rom


Instalator w tej chwili przeszukuje składniki znajdujące się na płycie do zainstalowania



(Rys.4)

## 6. Wykrywanie sprzętu sieciowego

Na tym etapie instalacji instalator wykrywa konfigurację sieci do jakiej komputer jest podłączony.




(Rys.4)

Jeśli instalator wykryje sprzęt sieciowy oraz posiada sterownik do karty przejdzie do etapu konfiguracja sieci. W przeciwnym wypadku pojawi się informacja, że nie może kontynuować instalacji. Zaleca się w takim przypadku pobranie pełnej wersji instalatora z <http://debian.org>

## 7. Konfiguracja sieci

DHCP powiodło się



(Rys.5)

W przypadku gdy nie ma w sieci skonfigurowanego serwera DHCP należy wprowadzić ręcznie dane o konfiguracji sieci

- Adres IP - adres identyfikujący komputer w sieci, niezbędny do pracy sieciowej.






(Rys.6)

- Maska sieci




(Rys.7)

- Brama domyślna




(Rys.8)

- DNS




(Rys.9)

- Nazwa hosta - nazwa naszej maszyny



(Rys.10)


- Domena



(Rys.11)

## 10. Partycjonowanie

Dajemy ręcznie w przeciwnym wypadku instalator sam założy partycje, dla naszego systemu nie optymalne i przechodzimy do partycjonowania. Szerzej o partycjonowaniu <http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/AdminGuide/Partitioning>



(Rys.12)

## 11. Pytanie o formatowanie

Pytanie o formatowanie - tak formatujemy jeśli jesteśmy pewni co do ustawień partycji w tej chwili jeszcze możemy się cofnąć i poprawić po tej operacji wszystkie dane z dysku zostaną usunięte i założone nowe partycje.

## 12. Formatowanie

## 13. Instalacja systemu podstawowego

## 14. Hasło root

Podajemy hasło root (co to jest root?). Hasło należy zapamiętać, po instalacji można zmienić. Procedura zmiany hasła jest dość kłopotliwa i wymagająca restartu serwera. Dobre hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków zawierających duże i małe liter oraz znaków specjalnych tj. !@#\$%&\* itp..

Powtarzamy hasło dla root w celu upewnienia się o prawidłowości podanego wcześniej

## 15. Użytkownik

Tworzymy konto "zwykłego" użytkownika. Podajemy pełną nazwę np. Jan Kos

Podajemy login dla użytkownika Jan Kos w naszym przykładzie: serwis01

## 16. Hasło dla nowo utworzonego użytkownika

## 17. Wybór serwera lustrzanego

Tu wybieramy w jakim kraju będzie poszukiwał instalator serwera lustrzanego (tzw. mirror'a) instalator. Z serwera będą pobierane pakiety do instalacji dodatkowego oprogramowania nie znajdującego się w systemie podstawowym. Podany tutaj serwer zostanie również wykorzystany później w zainstalowanym systemie.

Instalator pyta o serwer pośredniczący (proxy) jeśli znamy nasz serwer proxy należy w tym miejscu podać go. Rzadko który serwer proxy przetrzymuje (cache'uje) tego typu pliki jak \*.deb - proponuję nie podawać serwera proxy.

## 18. Konkurs pakietów

## 19. Wybór dodatkowego oprogramowania

## 20.