

Title: Tworzenie wersji robo

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/Procedures/Robo

Version: 13

Date: 05/19/24 00:25:07

## Table of Contents

<i>Tworzenie wersji robo</i>	3
<i>Zobacz także</i>	4

## Tworzenie wersji robo

Aby utworzyć kopię systemu przeznaczoną np. do testowania zmian konfiguracji należy:

1. Utworzyć użytkownika systemowego robo

```
su - root
adduser --ingroup users robo
```

1. Wprowadzamy wpis do pliku pg\_hba.conf w /etc/postgres/9.3/main

```
local    robo            http                        trust
local    robo            edokumenty                  trust
```

Wykonujemy przeładowanie usługi PostgreSQL

```
/etc/init.d/postgres reload
```

1. Utworzyć bazę danych robo

```
su - postgres
createdb -E UTF8 -O edokumenty robo
```

1. Odtworzyć bazę produkcyjną z backupu do bazy robo

```
su - postgres
pg_dump edokumenty -f edokumenty.sql
psql -U edokumenty robo -f edokumenty.sql
```

1. Dodać alias do konfiguracji Apache

```
vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default
dodajemy linię:
Alias /robo /home/robo/public_html
```

Wykonujemy przeładowanie usługi Apache

```
/etc/init.d/apache2 reload
```

1. Kopiujemy pliki aplikacji

```
su - robo
cp -r /home/edokumenty/public_html .
```

1. Ustawiamy prawidłowe uprawnienia zgodnie z wymaganiami:

<http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/AdminGuide/FilePermissions>

```
cd /home/robo/public_html/apps/edokumenty
chgrp -R edokumenty var config.inc
chmod -R g+w var config.inc
```

1. Zmieniamy w pliku config.inc z jaką bazą ma się łączyć:

```
define( 'DB_NAME', 'dbname=robo user=http');
```

1. Łączymy się ze stroną <http://adres/robo>

... i możemy teraz spokojnie psuć ;-)

Uwaga! Przedstawiona instrukcja zakłada że wersja robocza jest pozbawiona możliwości dodawania plików.

**Zobacz także**

- [Automatycznie update wersji ROBO](#)