

[Przewodnik administratora](#) > Przygotowanie kolejnej niezależnej instalacji systemu eDokumenty - wersji testowej dla Windows

W ramach działającej instalacji systemu eDokumenty możemy tworzyć kolejne wersje testowe systemu. Wersje systemu przygotowujemy jako vhost

Na potrzeby tej instalacji tworzymy katalog D:/eDokumenty_test

1. W pliku **httpd.conf** dodajemy port na którym będzie nasłuchiwał Apache

```
Listen 80 //domyślny port dla pierwszej instalacji eDokumentów
Listen 81 //wersja testowa eDokumentów
```

Jeśli nasza instalacja została przygotowana według instrukcji [Instalacja systemu na serwerze Windows \(Apache + PHP + FastCGI\)](#) system produkcyjny został zainstalowany D:/eDokumenty. W pliku **httpd.conf** musimy zmodyfikować *DocumentRoot*

```
DocumentRoot "D:/"
<Directory "D:/">
```

Następnie w pliku **httpd-vhosts.conf** dodajemy kolejny vhost

```
<VirtualHost *:81>
    DocumentRoot "D:/eDokumenty_test/public_html/"
    RewriteEngine on
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
    Alias /apps/edokumenty/engine "D:/eDokumenty_test/public_html/apps/edokumenty/engine.php"
    Alias /apps/upgrade/engine "D:/eDokumenty_test/public_html/apps/upgrade/engine.php"
    Alias /sync "D:/eDokumenty_test/public_html/apps/sync/engine.php"
    Alias /vdisk "D:/eDokumenty_test/public_html/apps/edokumenty/webdav.php"
</VirtualHost>
```

1. Następnie do katalogu D:/eDokumenty_test przenosimy:

- public_html
- maildir

oraz tworzymy katalog

- files

1. W pliku **config.inc** dla instalacji testowej zmieniamy następujące wpisy:
- Zmieniamy bazę danych z której będzie korzystała wersja testowa

```
define( 'DB_NAME', 'dbname=edokumenty_test user=http password=12345 ' );
```

- Modyfikujemy ścieżki do katalogów files oraz repository

```
define( 'REPOSITORY_PATH', 'D:/eDokumenty_test/repository/' );
define( 'NOT_VERSIONED_REPOSITORY_PATH', 'D:/eDokumenty_test/files/' );
```

- Modyfikujemy wpisy odpowiedzialne za pobieranie poczty w tle.

```
define( 'EMAIL_OUTBOX_ENABLED', FALSE );
define( 'EMAIL_BACKGROUND_SYNC_ENABLED', FALSE );
```

1. Przygotowanie bazy danych dla wersji testowej
- Zrzut bazy danych wersji produkcyjnej

```
pg_dump -U edokumenty -f edokumenty.sql edokumenty
```

- Utworzenie nowej bazy dla wersji testowej *edokument_test*

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE edokumenty_test WITH OWNER = edokumenty ENCODING = 'UTF8' TABLESPACE = pg_default LC_
```

- Odtworzenie zrzutu bazy danych wersji produkcyjnej do *edokumenty_test*

```
psql -U edokumenty -W -f edokumenty.sql edokumenty_test
```

Ostatnim krokiem jest restart usługi Apache. Po restarcie możemy zalogować się do wersji testowej przez [ADRES_SERWERA]:81

Uwaga! Przedstawiona instrukcja zakłada że wersja robocza jest pozbawiona możliwości dodawania plików.