

## [Przewodnik administratora](#) > Przygotowanie kolejnej niezależnej instalacji systemu eDokumenty - wersji testowej

W ramach działającej instalacji systemu eDokumenty możemy tworzyć kolejne wersje testowe systemu.

Wersje systemu przygotowujemy jako vhost

W pliku **httpd.conf** dodajemy port na którym będzie nasłuchiwał Apache

```
Listen 80 //domyślny port dla pierwszej instalacji eDokumentów
Listen 81 //wersja testowa eDokumentów
```

Jeśli nasza instalacja została przygotowana według instrukcji [Instalacja systemu na serwerze Windows \(Apache + PHP + FastCGI\)](#) system produkcyjny został zainstalowany D:/eDokumenty. W pliku **httpd.conf** musimy zmodyfikować

```
DocumentRoot "D:/"
<Directory "D:/">
```

Na potrzeby tej instalacji tworzymy katalog D:/eDokumenty\_test

Następnie w pliku **httpd-vhosts.conf** dodajemy kolejny vhost

```
<VirtualHost *:81>
```

```
    DocumentRoot "D:/eDokumenty_test/public_html/" RewriteEngine on RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
```

```
    Alias /apps/edokumenty/engine "D:/eDokumenty_test/public_html/apps/edokumenty/engine.php" Alias /apps/upgrade/engine
    "D:/eDokumenty_test/public_html/apps/upgrade/engine.php" Alias /sync "D:/eDokumenty_test/public_html/apps/sync/engine.php" Alias
    /disk "D:/eDokumenty_test/public_html/apps/edokumenty/webdav.php"
```

```
</VirtualHost>
```

Następnie do katalogu D:/eDokumenty\_test przenosimy:

- public\_html
- maildir

oraz tworzymy katalog

- files

W pliku **config.inc** dla instalacji testowej zmieniamy następujące wpisy:

- Zmieniamy bazę danych z której będzie korzystała wersja testowa

```
define( 'DB_NAME', 'dbname=edokumenty_test user=http password=12345 ');
```

- Modyfikujemy ścieżki do katalogów files oraz repository

```
define('REPOSITORY_PATH', 'D:/eDokumenty_test/repository/');
define('NOT_VERSIONED_REPOSITORY_PATH', 'D:/eDokumenty_test/files/');
```

- Modyfikujemy wpisy odpowiedzialne za pobieranie poczty w tle.

```
define('EMAIL_OUTBOX_ENABLED', FALSE);
define('EMAIL_BACKGROUND_SYNC_ENABLED', FALSE);
```

Uwaga! Przedstawiona instrukcja zakłada że wersja robocza jest pozbawiona możliwości dodawania plików.