

Title: Przewodnik administratora > Instalacja systemu na ...

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/Procedures/WindowsZendInstallation

Version: 19

Date: 11/23/24 12:42:36

Table of Contents

<i>Przewodnik administratora > Instalacja systemu na serwerze Windows</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Wstęp</i>	3
<i>Instalacja na Zend Server</i>	3
1. <i>Pobieranie i instalacja Zend Server-a</i>	3
2. <i>Konfiguracja Zend Server</i>	3

[Przewodnik administratora](#) > Instalacja systemu na serwerze Windows

Menu

1. [Wstęp](#)
2. [Instalacja na Zend Server](#)

Wstęp

W niniejszym artykule przedstawiono sposób instalacji i konfiguracji systemu eDokumenty na serwerach Windows wykorzystując do tego Zend Server. Wybór na Zend Server-a padł z kilku wymaganej konfiguracji systemu eDokumenty (wersji 4,2 i następnych), tj.

- Apache w wersji 2.2
- PHP w wersji 5.4
- ZendLoader dostosowany do wersji PHP.

[Powrót do menu](#)

Instalacja na Zend Server

Cały proces składać się będzie z kilku etapów:

1. [Pobierania i instalacji Zend Server-a](#)
2. [Konfiguracja serwera](#)
3. Instalacja i konfiguracja systemu eDokumenty

1. Pobieranie i instalacja Zend Server-a

Ze strony [Zend](#) należy pobrać Zend Server - najlepiej Free Edition.

[TODO]

- Instalacja

Należy rozpakować PEAR.7z w lokalizacji "D:\Zend\ZendServer\bin"

2. Konfiguracja Zend Server

Edycja konfiguracji Zend Ser4ver-a rozpocząć należy od modyfikacji plików konfiguracyjnych.

1. Pierwszym z nich jest **php.ini** w lokalizacji: <katalog instalacji np. "C:\Zend">\ZendServer\etc\php.ini

W pliku tym należy wprowadzić następujące zmiany:

```
date.timezone = Europe/Warsaw ; Należy odkomentować linię i uzupełnić wpis
default_charset = "UTF-8" ; Należy odkomentować linię
display_errors=Off

[Zend]
include_path=".;D:\Zend\ZendServer\bin\PEAR" ; Zmodyfikować linię

mbstring.internal_encoding = UTF-8
```

1. Modyfikacja pliku **httpd.conf** W folderze <katalog instalacji>\Apache2\conf\httpd.conf

```
DocumentRoot "C:\Zend\Apache2\htdocs/public_html"

<Directory "C:\Zend\Apache2\htdocs/public_html">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
```

```

Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.php index.html engine
</IfModule>

```

1. Plik **httpd-vhosts.conf** w katalogu <katalog instalacji>\Apache2\conf\extra\httpd-vhosts.conf

```

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "<katalog instalacji>\Apache2\htdocs\public_html"
    RewriteEngine on
    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
</VirtualHost>

Alias /sync "<katalog instalacji>\Apache2\htdocs\public_html/apps/sync/engine.php"
Alias /vdisk "<katalog instalacji>\Apache2\htdocs\public_html/apps/edokumenty/webdav.php"

```

Pozostałe wpisy sekcji <VirtualHost ...> </...> można zakomentować

1. Plik **zend.conf** w katalogu <katalog instalacji>\Apache2\conf\zend.conf

```

AddType application/x-httpd-php .php .inc

Alias /apps/edokumenty/engine "<katalog instalacji>\Apache2\htdocs\public_html\apps\edokumenty\engine.php"
Alias /apps/upgrade/engine "<katalog instalacji>\Apache2\htdocs\public_html\apps\upgrade\engine.php"

```

1. Plik **ZendEnablerConf.xml** w katalogu: <katalog instalacji>\ZendServer\etc\ZendEnablerConf.xml

```

<Timeouts connectionTimeout="60" requestTimeout="10000" />

```

[Powrót do menu](#)