

## Zintegrowane logowanie SSO za pomocą NTLM

### Konfiguracja logowania automatycznego

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy upewnić się, że spełnione zostały wszystkie wymagania. Aby automatyczne logowanie działało poprawnie:

Użytkownicy muszą logować się do systemu operacyjnego dzięki autoryzacji domenowej, czyli **Active Directory**.

Użytkownicy logują się do swoich stacji roboczych wykorzystując domenę.

Na kontrolerze domeny musi być uruchomiony serwer **IIS**, port jest dowolny.

Kontroler domeny oraz serwer eDokumentów **muszą** mieć dostęp do siebie nawzajem.

### Konfiguracja serwera IIS

Z katalogu `/var/tpl` (Panel sterowania > Szablony systemowe) należy skopiować plik **sso.aspx.tpl** do katalogu na serwerze IIS, zmieniając mu nazwę na **sso.aspx** lub inną (nazwa **sso.aspx** zostanie użyta w dalsze części instrukcji). Plik ten musi być dostępny z zewnątrz poprzez protokół **HTTP** lub **HTTPS**.

Następnie należy wyłączyć anonimowy dostęp do pliku `sso.aspx` i wymusić autoryzację NTLM podczas dostępu do niego.

<http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc754628%28v=ws.10%29.aspx>

### Konfiguracja systemu eDokumenty

W pliku `config.inc` należy ustawić pewne stałe.

**EXT\_ACTIONS\_ENGINE\_URL** - Adres główny systemu eDokumenty z kończącym slashem, np. <http://edokumenty.companyname.com/>

**SSO\_REMOTE\_SERVICE** - Pełny adres do pliku `sso.aspx`, np. <http://domena.firma/sso.aspx>

**SSO\_SALT** - Losowy ciąg znaków który dodatkowo zabezpieczy system logowania, np. `abcd1234`

**SSO\_LOGIN\_ENABLED** - Na tym etapie konfiguracji należy zostawić wartość `FALSE` aby nie zaburzyć działania systemu.

**EDOK\_API\_LOGIN** - Login, który umożliwi zalogowanie do API, dowolny.

**EDOK\_API\_PASSWORD** - Hasło do API, dowolne.

### Konfiguracja pliku sso.aspx

Należy otworzyć plik `sso.aspx` w edytorze tekstu w trybie **UTF-8 bez BOM** - np. w darmowym Notepad++.

Następnie znajdujemy deklarację zmiennych `api_user`, `api_pass`, `api_host`, `entity` oraz `salt` i ustawiamy je na poprawne wartości. Opis zmiennych:

**api\_host** - Pełny adres do pliku `eDokumentyApi.php`, np. <http://edokumenty.companyname.com/eDokumentyApi.php>

**api\_user** - użytkownik API, taki sam jak w `config.inc`

**api\_pass** - Suma md5 hasła `EDOK_API_PASSWORD` generowanego przy pomocy md5 oraz solenie jej i ponowne liczenie sumy. Pseudokod generujący sumę: dla PHP

```
md5(md5('<HASŁO DO API>').'_SOAP_eDok_api');
```

dla PostgreSQL

```
SELECT md5(md5('<HASŁO DO API>')||'_SOAP_eDok_api');
```

Powyższa definicja jest konkatencją md5 z hasła do API oraz ciągu znaków o treści: `_SOAP_eDok_api`.

**entity** - Symbol jednostki organizacyjnej, np. `beta`

**salt** - Wartość soli, czyli wartość SSO\_SALT z config.inc

## Uruchomienie funkcjonalności

Aby uruchomić logowanie automatyczne należy w pliku **config.inc** systemu eDokumenty zmienić wartość stałej **SSO\_LOGIN\_ENABLED** na **TRUE**.

Aby wyłączyć - wystarczy ustawić na **FALSE**.

**Uwaga:** zmiany są natychmiastowe.

## Konfiguracja funkcji logowania automatycznego w popularnych przeglądarkach

### Firefox

Należy otworzyć stronę about:config, w wyszukiwarce wpisać **ntlm-auth.trust**, następnie podwójnie kliknąć na **network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris** i po przecinku wpisać adres zarówno systemu eDokumenty jak i serwera IIS. Przykład:

<http://moja.firma.biz>, <http://kontroler.firma/>

### Google Chrome i Internet Explorer

W systemie Windows należy otworzyć **komponent Opcje internetowe**, przejść na zakładkę **Zabezpieczenia**, kliknąć przycisk **Poziom niestandardowy** i na dole listy, w sekcji **Uwierzalnianie użytkownika** wybrać opcję **Zaloguj automatycznie z bieżącą nazwą użytkownika i hasłem** i zaakceptować przyciskiem OK. Następnie kliknąć na **Zaufane witryny** w górnej części okna, następnie na przycisk Witryny, a następnie dodać do listy adres serwera eDokumenty jak i serwera IIS.

### Wymagane pakiety

Do poprawnego działania usługi wymagany jest pakiet php-curl

```
apt-get install php5-curl
```

w pliku php.ini dodajemy dla Linux

```
extension=curl.so
```

dla Windows

```
extension=php_curl.dll
```

Następnie wykonujemy restart Apache2

```
/etc/init.d/apache2 restart
```