

Wikiprint Book

Title: AdminGuide/SSOAuth

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/SSOAuth

Version: 16

Date: 11/21/24 16:55:46

## Table of Contents

<i>UWAGA</i>	3
<i>Konfiguracja logowania automatycznego</i>	3
<i>Konfiguracja serwera IIS</i>	3
<i>Konfiguracja systemu eDokumenty</i>	3
<i>Konfiguracja pliku sso.aspx</i>	3
<i>Uruchomienie funkcjonalności</i>	3
<i>Konfiguracja funkcji logowania automatycznego w popularnych przeglądarkach</i>	4

## UWAGA

Opisywany w tym artykule sposób konfiguracji danej funkcjonalności wymaga szerokiej wiedzy z zakresu administracji serwerami opartymi o system Windows Server. Jeśli opisane tutaj czynności nie są zrozumiałe lub napotkany został problem podczas konfiguracji, prosimy o zwrócenie się do działu wdrożeń w celu przeprowadzenia profesjonalnej i poprawnej konfiguracji.

## Konfiguracja logowania automatycznego

Przed przystąpieniem do konfiguracji należy upewnić się, że spełnione zostały wszystkie wymagania. Aby automatyczne logowanie działało poprawnie:

Użytkownicy muszą logować się do systemu eDokumenty dzięki autoryzacji domenowej, czyli **Active Directory**.

Użytkownicy logują się do swoich stacji roboczych wykorzystując domenę.

Na kontrolerze domeny musi być uruchomiony serwer **IIS**, port jest dowolny.

Kontroler domeny oraz serwer eDokumentów **muszą** mieć dostęp do siebie nawzajem.

## Konfiguracja serwera IIS

Z katalogu `/var/tpl` należy skopiować plik `sso.aspx.tpl` do katalogu na serwerze IIS, zmieniając mu nazwę na `sso.aspx` lub inną (nazwa `sso.aspx` zostanie używa w dalsze części instrukcji). Plik ten musi być dostępny z zewnątrz poprzez protokół **HTTP** lub **HTTPS**.

Następnie należy wyłączyć anonimowy dostęp do pliku `sso.aspx` i wymusić autoryzację NTLM podczas dostępu do niego.

## Konfiguracja systemu eDokumenty

W pliku `config.inc` należy ustawić pewne stałe.

**EXT\_ACTIONS\_ENGINE\_URL** - Adres główny systemu eDokumenty z kończącym slashem, np. <http://mojafirma.biznes.biz/edokumenty/>

**SSO\_REMOTE\_SERVICE** - Pełny adres do pliku `sso.aspx`, np. <http://domena.firma/sso.aspx>

**SSO\_SALT** - Losowy ciąg znaków który dodatkowo zabezpieczy system logowania, np. `abcd1234`

**SSO\_LOGIN\_ENABLED** - Na tym etapie konfiguracji należy zostawić wartość `FALSE` aby nie zaburzyć działania systemu.

**EDOK\_API\_LOGIN** - Login, który umożliwi zalogowanie do API, dowolny.

**EDOK\_API\_PASSWORD** - Hasło do API, dowolne.

## Konfiguracja pliku `sso.aspx`

Należy otworzyć plik `sso.aspx` w edytorze tekstu w trybie **UTF-8 bez BOM** - np. w darmowym Notepad++.

Następnie znajdujemy deklarację zmiennych `api_user`, `api_pass`, `api_host`, `entity` oraz `salt` i ustawiamy je na poprawne wartości. Opis zmiennych:

**api\_host** - Pełny adres do pliku `eDokumentyApi.php`, np. <http://serwer/edokumenty/eDokumentyApi.php>

**api\_user** - użytkownik API, taki sam jak w `config.inc`

**api\_pass** - hasło API, takie same jak w `config.inc`

**entity** - Symbol jednostki organizacyjnej, np. `beta`

**salt** - Wartość soli, czyli wartość `SSO_SALT` z `config.inc`

## Uruchomienie funkcjonalności

Aby uruchomić logowanie automatyczne należy w pliku `config.inc` systemu eDokumenty zmienić wartość stałej `SSO_LOGIN_ENABLED` na `TRUE`.

Aby wyłączyć - wystarczy ustawić na `FALSE`.

**Uwaga:** zmiany są natychmiastowe.

## **Konfiguracja funkcji logowania automatycznego w popularnych przeglądarkach**

--todo--