

Title: Montowanie zasobów serwerów Windows

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/Samba

Version: 7

Date: 07/03/24 09:42:27

Table of Contents

<i>Montowanie zasobów serwerów Windows</i>	3
<i>Diagnostyka</i>	3
<i>Troubleshooting</i>	3

Montowanie zasobów serwerów Windows

Zasoby serwerów Windows można montować dodając wpis do pliku /etc/fstab np:

```
//sage/edokumenty/ /mnt/smb smbfs defaults,auto,username=edokumenty,password=tajnehaslo,ip=192.168.1.10,uid=33
```

Uid 33 to uid użytkownika www-data Gid 1001 to gid grupy edokumenty

username i password to nazwa i hasło użytkownika w Windows

auto - włączamy jeśli zasób ma być montowany wraz ze startem serwera

Diagnostyka

Podmontowanie zasobu z konsoli (zmienne \$ zastąpić odpowiednimi wartościami)

```
mount -t smbfs -o username=${SMB_USER},ip=${SMB_IP},password=${SMB_PASS},uid=33,gid=1001,file_mode=0775 ${SMB_PATH} /mnt/s
```

Troubleshooting

W pliku config.inc może być konieczne użycie bezwzględnej ścieżki:

```
define('USER_REPOSITORY_PATH', '/mnt/users/');  
lub  
define('USER_REPOSITORY_PATH', '/home/edokumenty/users/');
```