

Title: Aktualizacja bazy danych PostgreSQL do wersji 12 lub nowszej

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/UpgradePostgresql1213

Version: 20

Date: 07/22/24 17:59:23

Table of Contents

| | |
|---|---|
| <i>Aktualizacja bazy danych PostgreSQL do wersji 12 lub nowszej</i> | 3 |
| <i>1. Hasła scram-sha-256 lub md5</i> | 3 |

Aktualizacja bazy danych PostgreSQL do wersji 12 lub nowszej

1. Hasła scram-sha-256 lub md5

Od wersji 12 PostgreSQL domyślnie ustawia wartość dla hasel:

```
password_encryption = scram-sha-256
```

Po ustawieniu hasel w PostgreSQL wygląda to następująco:

| username | usesysid | usecreatedb | usesuper | userepl | usebypassrls | |
|------------|----------|-------------|----------|---------|--------------|--|
| http | 16385 | f | f | f | f | SCRAM-SHA-256\$4096:D1NPKy+ZDiGGF1/E8q5M/g==\$kD4a |
| edokumenty | 16384 | f | f | f | f | SCRAM-SHA-256\$4096:9Q2v9SU06DQ2bHV/tCu1XA==\$GqCL |
| postgres | 10 | t | t | t | t | SCRAM-SHA-256\$4096:2gkT6r1hnnvIWi9K5L403Q==\$J3bm |

Jeśli wykonujemy pg_upgradecluster z wersji gdzie domyślnie korzystaliśmy szyfrowania md5. Do nowego PostgreSQL zostanie przeniesione to samo ustawienia. Dlatego jeśli chcemy przejść na scram-sha-256 należy zmienić ustawienie w PostgreSQL

```
vim /etc/postgresql/12/main/postgresql.conf
password_encryption = scram-sha-256
:wq
```

A następnie restart usługi postgresql

Po zalogowaniu os psql wykonać polecenie

```
SELECT
  rolname, rolpassword ~ '^SCRAM-SHA-256\$$' AS has_upgraded
FROM pg_authid
WHERE rolcanlogin;
```

Jeśli zwróci nam FALSE, konieczne będzie zmiana hasła np:

```
ALTER user postgres with encrypted password 'hasło';
```

Zmiana konfiguracji pg_hba.conf

```
vim /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
```

```
# "local" is for Unix domain socket connections only
local edokumenty edokumenty scram-sha-256
local edokumenty http scram-sha-256
```