

Title: ARTYKUŁ W TRAKCIE TWORZENIA

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/UpgradePostgresql1213

Version: 20

Date: 07/22/24 17:05:19

Table of Contents

<i>ARTYKUŁ W TRAKCIE TWORZENIA</i>	3
<i>Aktualizacja bazy danych PostgreSQL do wersji 12 lub nowszej</i>	3
1. <i>Hasła scram-sha-256 lub md5</i>	3
2. <i>Konfiguracja pgbouncer</i>	3
3. <i>usunięcie OIDs przed odtworzeniem bazy</i>	3

ARTYKUŁ W TRAKCIE TWORZENIA

Aktualizacja bazy danych PostgreSQL do wersji 12 lub nowszej

1. Hasła scram-sha-256 lub md5

Od wersji 12 PostgreSQL domyślnie ustawia wartość dla hasel:

```
password_encryption = scram-sha-256
```

Po ustawieniu hasel w PostgreSQL wygląda to następująco:

username	usesysid	usecreatedb	usesuper	userepl	usebypassrls	
http	16385	f	f	f	f	SCRAM-SHA-256\$4096:D1NPKy+ZDiGGF1/E8q5M/g==\$kD4a
edokumenty	16384	f	f	f	f	SCRAM-SHA-256\$4096:9Q2v9SU06DQ2bHV/tCu1XA==\$GqCL
postgres	10	t	t	t	t	SCRAM-SHA-256\$4096:2gkT6r1hnnvIWi9K5L403Q==\$J3bm

Jeśli wykonujemy pg_upgradecluster z wersji gdzie domyślnie korzystaliśmy szyfrowania md5. Do nowego PostgreSQL zostanie przeniesione to samo ustawienie. Dlatego jeśli chcemy przejść na scram-sha-256 należy zmienić ustawienie w PostgreSQL

```
vim /etc/postgresql/12/main/postgresql.conf
password_encryption = scram-sha-256
:wq
```

A następnie restart usługi postgresql

Po zalogowaniu os psql wykonać polecenie

```
SELECT
  rolname, rolpassword ~ '^SCRAM-SHA-256\$' AS has_upgraded
FROM pg_authid
WHERE rolcanlogin;
```

Jeśli zwróci nam FALSE, konieczne będzie zmiana hasła np:

```
ALTER user postgres with encrypted password 'hasło';
```

Zmiana konfiguracji pg_hba.conf

```
vim /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
```

```
# "local" is for Unix domain socket connections only
local  edokumenty          edokumenty          scram-sha-256
local  edokumenty          http                scram-sha-256
```

2. Konfiguracja pgbouncer

Zmiana konfiguracji w przypadku skorzystania z szyfrowania scram-sha-256 została opisana [tym artykule](#).

3. usunięcie OIDs przed odtworzeniem bazy

Podczas odtwarzania starej bazy czyli na przykład gdy mamy od czasu systemu od wersji 4.10 możemy napotkać problem z OIDs, co podczas odtwarzania bazy lub wykonania pg_upgradecluster otrzymamy komunikat:

Podczas odtawrzania bazy restore

```
ERROR: tables declared WITH OIDS are not supported
```

Podczas pg_upgradecluster

```
pg_dump: warning: WITH OIDS is not supported anymore (table "documents_2_2020")
pg_dump: warning: WITH OIDS is not supported anymore (table "log")
pg_dump: warning: WITH OIDS is not supported anymore (table "ws_incoming_messages")
pg_dump: warning: WITH OIDS is not supported anymore (table "ws_box_incoming_messages")
pg_dump: warning: WITH OIDS is not supported anymore (table "ws_box_incoming_messages_2_2020")[[Image()]]
```

przed aktualizacją należy usunąć OIDy z bazy