

Title: Zmiana nazwy jednostki dla eDokumentów do wersji 5.4.xx

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - AdminGuide/podmioty

Version: 10

Date: 11/21/24 21:37:31

Table of Contents

<i>Zmiana nazwy jednostki dla eDokumentów do wersji 5.4.xx</i>	3
<i>Zmiana nazwy jednostki dla Ready_™ od wersji 6.xx</i>	3

[Przewodnik administratora](#) > Zmiana nazwy jednostki

Zmiana nazwy jednostki dla eDokumentów do wersji 5.4.xx

W przypadku zmiany nazwy jednostki modyfikacje należy wprowadzić w trzech miejscach

1. W pliku konfiguracyjnych config.inc

```
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');
```

1. W tabeli **global_sys_conf** modyfikujemy kolumnę value_

Ten element zmieniamy dla wersji, których czysta instalacja była wykonana przed wersja 4.10. Na nowych instalacja od 5.0 ten element nie istnieje.

```
update global_sys_conf set value_ = 'demo' where objnam = 'System';
```

W tabeli **podmioty** modyfikujemy kolumny *symbol* oraz *nazwa*

```
update podmioty set symbol='demo', nazwa_ = 'Demo S.A' where symbol = 'demo1';
```

W tabeli **rights_def** modyfikujemy kolumny *define* oraz *commen* Tę zmianę wprowadzamy tylko w wersji 5.2, w wersji zmiana nie jest już wymagana. Definicja uprawnienia nie istnieje.

```
update right_def set define = 'bswfms.entity_demo', commen = 'Prawo do logowania się do jednostki: Demo S.A.' where def_
```

1. Modyfikujemy tabelę organization_units

```
update organization_units set orunsm = 'demo', ndenam = 'Demo S.A.' where orunid = 1
```

1. Po zalogowaniu do systemu > Pracownicy > Struktura organizacyjna - należy sprawdzić **symbol** przy jednostce.

Zmiana nazwy jednostki dla Ready_™ od wersji 6.xx

1. W pliku konfiguracyjnych config.inc

```
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');
```

1. W tabeli **global_sys_conf** modyfikujemy kolumnę value_

Ten element zmieniamy dla wersji, których czysta instalacja była wykonana przed wersja 4.10. Na nowych instalacja od 5.0 ten element nie istnieje.

```
update global_sys_conf set value_ = 'demo' where objnam = 'System';
```

W tabeli **podmioty** modyfikujemy kolumny *symbol* oraz *nazwa*

```
update podmioty set symbol='demo', nazwa_ = 'Demo S.A' where symbol = 'demo1';
```

1. Modyfikujemy tabelę organization_units

```
update organization_units set orunsm = 'demo', ndenam = 'Demo S.A.' where orunid = 1
```

1. Po zalogowaniu do systemu > Pracownicy > Struktura organizacyjna - należy sprawdzić **symbol** przy jednostce.