

## Rejestry

Informacje o wprowadzenie funkcjonalności:

Wersja systemu	Wersja modułu/funkcji	Data kompilacji	Zmiany	Opis
7.16.0	<a href="#">1.1</a>	14.01.2022	Dodanie	Dodanie typu pola numeric((precision = 12), (scale = 2))
6.20.0	1.0	28.04.2020	Zmiana	<a href="http://support.edokumenty.eu/ksiazki/Documentacion/edoc/CRregistroFisDoc">http://support.edokumenty.eu/ksiazki/Documentacion/edoc/CRregistroFisDoc</a>
6.3	<a href="#">0.9</a>	10.03.2020	Dodanie	Dodanie opcji fullWidth

### Tworzenie rejestru

Aby założyć rejestr w module rejestry musimy rozpocząć od założenia tabeli. Tabelę tworzymy za pomocą komendy *create table*.

Przykład założenia tabeli

```
-- Table: cregisters.creg_r_imi
-- DROP TABLE cregisters.creg_r_imi;

CREATE TABLE cregisters.creg_r_imi
(
  nazwa character varying(250),
  ulica character varying(80),
  budnr character varying(10),
  kwota double precision
)
INHERITS (cregisters.register_entry)
WITH (
  OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE cregisters.creg_r_imi OWNER TO edokumenty;
GRANT ALL ON TABLE cregisters.creg_r_imi TO edokumenty;
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON TABLE cregisters.creg_r_imi TO http;
```

**Uwaga ! Pola używane przez eDokumenty są dziedziczone - nie trzeba ich zakładać. Są to pola:**

```
id____, cregid, uid____, is_del, adduid, adddat, lm_uid, lm_dat, doc_id, prc_id, evntid, fkelid, cre_id, tpstid, stcuid, st
```

Następnie w module rejestry zakładamy nowy rejestr, a w polu nazwa tabeli wprowadzamy nazwę założonej tabeli. System będzie od nas żądać, aby nazwa tabeli rozpoczynała się od "creg\_". Jeśli system wykryje, że tabela rejestru jest założona w bazie, zapyta, czy dodać pozycje na podstawie znalezionej tabeli.

### Tworzenie raportu

Po utworzeniu tabeli w schema cregisters rozpoczynającej się od ciągu creg\_ należy utworzyć raport np:

```
SELECT ('CREGISTER_ENTRY') AS clsnam, cd.id____ AS keyval, cd.*
FROM cregisters.creg_ddm_dokumenty cd
INNER JOIN cregisters.creg_archiv_formularz af ON cd.menuid = af.formularz
WHERE {FILTER_STRING} AND cd.is_del IS NOT true
{ORDER_BY}
{LIMIT}
```

Raport należy podlinkować do rejestru ustawiając w tabeli registers pole rep\_id. W tabeli reports.reports dla rep\_id = raportowi dla rejestru należy ustawić is\_sys = TRUE

### Sumowanie oraz grupowanie

Lista pozycji rejestru obsługuje grupowanie oraz sumowanie zdefiniowane w raporcie. **Do działania niezbędne jest użycie w zapytaniu SQL, znacznika {ORDER\_BY}.**

Raport może zawierać grupowanie po kilku polach/kolumnach - należy je wpisać (rozdzielone przecinkiem) do sekcji "Grupowanie" na zakładce "Definicja" edytora raportów.

Możliwe jest sumowanie wartości poszczególnych kolumn - należy je wpisać (rozdzielone przecinkiem) do sekcji "Sumowanie" na zakładce "Definicja" edytora raportów.

### Ważne tabele

```
register (klucz główny: id____)
register_entry (klucz główny: id____ , klucz obcy: )
register_fields (klucz główny: id____, klucz obcy: )
register_links (klucz główny: id____, klucz obcy: )
```

Tabele:

- cregisters.register - lista rejestrów.
- cregisters.register\_entry -
- cregisters.register\_fields
- cregisters.register\_links

Uwaga! Kluczem obcym w registers\_entry referującym do rejestru jest XXXX

### Rejestr jako lista - zakładka

#### w dokumencie

Definiujemy powiązanie rejestru z typem dokumentu (jeżeli ma to być lista a nie formularz to ustawiamy parametr *collection* na *true*):

```
INSERT INTO cregisters.register_links (cregid, keyval, clsnam, params)
VALUES ({cregisters.register.id____}, {types_of_documents.dctpid}, 'DOCUMENT', '{"collection":true}')
```

#### w zadaniu

Definiujemy powiązanie rejestru z typem zdarzenia:

```
INSERT INTO cregisters.register_links (cregid, keyval, clsnam, params) VALUES ({cregisters.register.id____}, -1, 'EVENT',
(można zastępować EVENT innym typem zdarzenia: TODO, MEETING, PHONECALL).
```

#### w sprawie

Definiujemy powiązanie rejestru z kategorią spraw:

```
INSERT INTO cregisters.register_links (cregid, keyval, clsnam, params) VALUES ({cregisters.register.id____}, {dossiers.dos_id}, 'SPRAWA',
Jeżeli w miejsce {dossiers.dos_id} wstawimy wartość -1, wówczas zakładka z listą pojawi się na każdej sprawie.
```

#### w dodatkowej analityce

```
INSERT INTO cregisters.register_links (cregid, keyval, clsnam, params) VALUES ({cregisters.register.id____}, -1, 'ADDITIONAL', 'ANALITYKA')
```

Funkcjonalność dostępna od wersji 5.2.2

## Dodatkowe opcje

Jeżeli chcemy aby lista/zakładka pokazała się dopiero po dodaniu pierwszego wpisu to parametry należy dodatkowo ustawić parametr `always_visible` na `false`.

```
{"collection":true,"always_visible":false}
```

Za kolejność rejestru jako zakładki na dokumencie decyduje wartość priorytet na definicji rejestru

## Podrejestr w rejestrze

Aby zbudować strukturę hierarchiczną rejestru wystarczy zlinkować odpowiednio 2 wcześniej utworzone rejestry. Pierwszy ze wskazanych zacznie się pojawiać jako lista rekordów w formacie rejestru nadrzędnego.

```
INSERT INTO cregisters.register_links (cregid, keyval, clsnam, params)
VALUES ({cregisters.register.id____}, {cregisters.register.id____}, 'CREGISTER', '{"collection":true}')
```

**Uwaga! Id podrejestru jest wprowadzany w insercie jako pierwsze, następny jest id rejestru do którego będzie należeć podrejestr.**

W raporcie w podrejeździe za filtrowanie rekordów odpowiada makro `{FILTER_STRING}`, które dołącza do zapytania warunek po atrybucie `cre_id` (`cre_id` wskazuje na rekord rejestru nadrzędnego).

## Definicja rejestru - parametry

### Walidacja wpisu w rejestrze

Walidacja odbywa się po zapisaniu formularza (rekord jest już w bazie ale transakcja nie jest jeszcze zatwierdzona). Dane zostaną zapisane jeżeli zapytanie SQL *query* zwróci `TRUE`. W przeciwnym wypadku zmiany nie zostaną zapisane (`ROLLBACK`) i pokaże się komunikat o treści zdefiniowanej w parametrze `message`.

przykład:

```
{
  "validator": [
    {
      "message": "Nieprawidłowe dane!",
      "query": "SELECT (data_urodzenia < now()) AND (strlen(pesel) = 11) FROM cregisters.creg_usc WHERE id____ = {PKE"
    }
  ]
}
```

### Konfiguracja wyglądu okna dialogowego

Kod należy wkleić do parametrów. Można łączyć go z innymi parametrami.

```
{
  "dialog": {
    "width": "600px",
    "height": "600px"
  }
}
```

## Definicje pól dla rejestru

### Formatowanie pól i formatki

Pola rejestrów można formatować za pomocą następujących znaczników: Przykładowe pole typu `HTML`, z określoną wielkością i lokalizacją. Parametry można łączyć z innymi.

Duże pole edycyjne:

```
{
  "type": "html",
  "widget": {
    "width": "574px",
    "height": "540px",
    "top": "105px",
    "left": "10px"
  }
}
```

Małe pole z wyborem z drzewka wartości słownikowej:

```
{
  "widget": {
    "width": "270px",
    "top": "62px",
    "left": "10px"
  },
  "type": "dbtreeselector",
  "class": "MyCustomTree",
  "path": "./scripts/MyCustomTree.inc",
  "params": {
    "prc_id": "{prc_id}",
    "doc_id": "{doc_id}"
  }
}
```

Małe pole z wyborem z dowolnego drzewka:

```
{
  "widget": {
    "width": "270px",
    "top": "62px",
    "left": "10px"
  },
  "type": "dbtreeselector",
  "sql": "SELECT c.strcid AS keyval, c.prn_id, c.strnam AS name__, CASE WHEN (SELECT count(*) FROM cregisters.creg_struct"
}
```

### Akcje (javascript)

Możliwe jest przypisanie skrypu (javascript) dla akcji na polach formularza. np.:

```
{
  "onChange": "$('{DIALOG_NAME}_v51').value='123';"
}
```

Od wersji 6.0.201 zalecane jest użycie znacznika WIDGET\_ID(...):

```
{
  "onChange": "$('{WIDGET_ID(data_wpr)}').value='123';"
}
```

```
"onChange": "$('{WIDGET_ID(field_5)}').value=parseInt(100)-parseInt('{WIDGET_ID(field_4)}').value);"
```

```
{
  "onChange": "var dat = new Date(); dat.setMonth(dat.getMonth() + parseInt('{WIDGET_ID(month)}').value)); CalendarInput."
}
```

## Walidacja wartości w polach

przykłady:

```
-- liczba dowolnej długości
{"validator": "/^[0-9]+$/" }

-- kwota
"validator": "/^([0-9]*)[\.\,][0-9][0-9]$/"

-- godzina
{"validator": "/^([01]?[0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$/" }

-- Liczba całkowita i zmiennoprzecinkowa
{"validator": "/^([0-9]*)[\.\,]{0,1}([0-9]{0,3})$/" }
```

ustalenie wymagalności dla pola:

```
{"required":true}
```

## Maska wprowadzania dla pól tekstowych (string)

Przykład definicji pola do wprowadzania kwoty:

```
{
  "mask": {
    "alias": "currency1"
  },
  "widget": {
    "style": "text-align:right;",
    "width": "140px"
  }
}
```

Pełna dokumentacja mechanizmu znajduje się [tutaj](#)

## Ustawianie wartości domyślnych

Jeżeli chcemy aby pole było listą wyboru, to definiujemy w parametrach (register\_fields.params) domyślną wartość (defaultValue):

```
-- Id tworzącego dokument
{"defaultValue":{"SQL::SELECT adduid FROM documents WHERE doc_id = {doc_id}}"}

-- domyślne dane zalogowanego użytkownika
{"defaultValue":{"SQL::SELECT o.firnam || ' ' || o.lasnam || ' (' || COALESCE(o.orunsm, '') || ' - ' || o.ndenam || ') ' AS"}}

-- przepisanie opisu sprawy do pola w rejestrze
{"defaultValue":{"SQL::SELECT dscrpt FROM processes WHERE prc_id::text = nullif('{prc_id}','')"}}

-- domyślna data
{"defaultValue": "{SQL::SELECT CURRENT_DATE}"}

-- numeracja wg schematu (wymagana funkcja get_counter)
{"value":{"SQL::select case when {cregisters.creg_usterki.numer}::text='' then 'U/' || get_counter(1,'U') else {cregisters
```

Możliwe jest też ustawienie wartości wyliczanej za każdym razem gdy dokonujemy zapisu rejestru (dla pól ukrytych):

```
-- Imię i nazwisko dokonującego zmian w rejestrze
{"value":{"SQL::select firnam || ' ' || lasnam from users where usr_id={LOGGED_USR_ID}}"}

```

1. **defaultValue** jest parsowane tylko dla formularza nowego wpisu w rejestrze (na akcji Open oraz Save).  
**value** jest parsowane zawsze na akcji Save niezależnie od trybu (edycja, nowy) wyłącznie dla pól:
  1. ukrytych poprzez definicję pola (`register_fields.hidden = TRUE`)
  2. ukrytych poprzez parametr `visible` (`register_fields.params = {"visible":false}`)
  3. nieaktywnych (`register_fields.params = {"enabled":false}`)

### Pole trójwartościowe typu boolean

Pole zostanie zwizualizowane jako trzy pola radio (Tak, Nie, Nie dotyczy).

```
{"type":"tri-state"}
```

Jeżeli pole ma zawierać 2 pola radia (Tak, Nie)

```
{"type":"radio"}
```

### Pole jako lista wyboru

Jeżeli chcemy aby pole było listą wyboru, to definiujemy w parametrach (`register_fields.params`) zapytanie zwracające rekordy typu (klucz, wartość), dodatkowo ustawiamy domyślną wartość (`defaultValue`):

```
{"sql":"SELECT usr_id, lasfir FROM orgtree_view WHERE is_del IS NOT TRUE ORDER BY lasfir", "defaultValue":{"SQL::SELECT ad  

{"sql":"SELECT nazwa AS value, nazwa AS caption FROM cregisters.creg_slownik WHERE typ = 'PRZYCZYNA' ORDER BY nazwa"}
```

Parametry: `sql`, `defaultValue`, są objęte standardowym mechanizmem parsowania [parametrów](#) (tak jak np. w przypisaniach w [workflow](#)).

### Listy połączone

Użycie znacznika pola, które jest listą wyboru, SQLu innej listy spowoduje jej automatyczne odświeżanie/filtrowanie.

przykład:

w rejestrze `cregisters.creg_moj_rejestr`, pole "grupa" jest zdefiniowana jako select z listą grup

```
{"sql":"SELECT grp_id, grpnam FROM groups"}
```

"pracownik" jest listą pracowników/użytkowników

```
{"sql":"SELECT usr_id, usrn timer FROM users WHERE is_del IS NOT TRUE AND (CASE WHEN {cregisters.creg_moj_rejestr.grupa} = '' T
```

Taka konfiguracja spowoduje przeładowanie listy pracowników przy każdej zmianie grupy.

### Pole tekstowe statyczne

Do użycia tylko dla danych typu text. Pole nie musi mieć odwzorowania w bazie danych, w takim wypadku tekst przypisujemy poprzez `defaultValue`.

```
{"type":"static", "widget":{"style":{"font-weight:bold;"},"defaultValue":"Tekst statyczny"}
```

### Pole tekstowe typu HTML

```
{"type":"html"}
```

### Pole tekstowe typu ComboBox

```

{"type": "combobox", "autoSearch": 2, "sql": "SELECT usr_id,usrnam FROM users WHERE is_del IS NOT TRUE AND (firnam ~* E'^{SEARCH_
{"type": "combobox", "autoSearch": 2,
"sql": "SELECT lasnam || ' ' || firnam AS value, lasnam || ' ' || firnam AS caption FROM users WHERE is_del IS NOT TRUE AND

```

Znacznik {SEARCH\_TEXT} zostanie zastąpiony wpisanym w pole tekstem

1. autoSearch - ilość znaków po których wpisaniu zostanie uruchomione wyszukiwanie / podpowiadanie (wartość -1 spowoduje wyłączenie automatycznego wyszukiwania i pokazanie ikony lupki)

### Pole multiselect

#### Zwykły tryb

```

{
  "sql": "select usr_id, usrnam, 'USER' as clsnam FROM users WHERE not is_del AND usr_id > 1",
  "valueField": "usr_id",
  "labelField": "usrnam",
  "multiselect": true
}

```

#### Dynamicznie ładowana lista wyboru po wpisaniu zadanej liczby znaków (ala combobox)

```

{
  "sql": "select usr_id, usrnam, 'USER' as clsnam FROM users WHERE {FILTER_STRING}",
  "sql_filter": "firnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}'",
  "valueField": "usr_id",
  "labelField": "usrnam",
  "multiselect": true
}

```

#### Dynamicznie ładowana lista wyboru po wpisaniu zadanej liczby znaków (ala combobox) z pełną szerokością wybranych opcji

```

{
  "sql": "select usr_id, usrnam, 'USER' as clsnam FROM users WHERE {FILTER_STRING}",
  "sql_filter": "firnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}'",
  "valueField": "usr_id",
  "labelField": "usrnam",
  "multiselect": true,
  "fullItemsWidth": true
}

```

#### Dynamicznie ładowana lista wyboru po wpisaniu zadanej liczby znaków z możliwością wpisania dowolnego tekstu

```

{
  "sql": "select usr_id, usrnam, 'USER' as clsnam FROM users WHERE {FILTER_STRING} AND ent_id = 2 AND is_del IS NOT TRUE",
  "sql_filter": "firnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}'",
  "valueField": "usrnam",
  "labelField": "usrnam",
  "multiselect": true,
  "allowCustomItems": true,
  "tags": true,
  "tokenSeparators": "[\",\]"
}

```

Dla tego typu pola należy wcisnąć znak separatora (w tym przypadku przecinek) aby zatwierdzić wprowadzenie własnej wartości. Znacznik {SEARCH\_TEXT} zostanie zastąpiony wpisanym w pole tekstem

### Pole typu Lookup

Pole to wygląda jak ComboBox. Różnica polega na tym, że wyszukiwanie odbywa się tylko za pomocą "lupki", a wartością pola będzie dana pobrana z bazy pod kluczem {valueField}. Wartość prezentowaną w polu określamy w parametrze {labelField}.

Kolumna **clsnam** w zapytaniu spowoduje pokazanie ikony "i" umożliwiającej otwarcie formularza obiektu powiązanego z danym clsnam (np. 'CONTACT' as clsnam, contid AS keyval - da możliwość otwarcia panelu klienta). Klucz użyty do otwarcia obiektu pobrany zostanie z zapytania z kolumny **keyval**, lub jeśli nie podano to z kolumny wskazanej w {valueField}.

Znacznik {SEARCH\_TEXT} zostanie zastąpiony wpisanym w pole tekstem

Znacznik {FILTER\_STRING} zostanie zastąpiony wartością z parametru "sql\_filter"

```
-- Lista użytkowników
{"sql":"select usr_id, usrn, 'USER' as clsnam FROM users WHERE {FILTER_STRING}","sql_filter":"firnam ~* E'^{SEARCH_TEXT}"

-- Lista urządzeń
{"sql":"SELECT devcid, name__ || ' - ' || COALESCE(sernum) AS device FROM cregisters.creg_devices WHERE {FILTER_STRING}","

-- Lista klientów z inicjowaniem domyślnej wartości z dokumentu
{"sql": "SELECT contid, name_1 || ' - ' || f_addr AS caption, 'CONTACT' as clsnam, contid AS keyval FROM contacts_view WH
  "sql_filter": "(name_1 || ' ' || name_2) ~* E'^{SEARCH_TEXT}'",
  "valueField": "contid",
  "labelField": "caption",
  "defaultValue": "{SQL::select contid FROM doc_link_cont WHERE contid != 37 AND doc_id = COALESCE(NULLIF('{doc_id}',''),",
  "widget": {
    "width": "280px",
    "top": "70px",
    "left": "20px"
  }
}

-- Lista klientów
{"sql":"SELECT contid, COALESCE(name_2, name_1) || ' ' || f_addr AS caption, 'CONTACT' as clsnam FROM contacts_view WHERE
  "manager": {
    "class": "MyCustomSListBoxManager",
    "path": "./scripts/MyCustomSListBoxManager.inc"
  }
}}
```

Przykład dla wyszukiwania po kilku frazach rozdzielonych spacjami. "sql\_filter" zostanie powtórzony dla każdej frazy.

```
{"sql":"select usr_id, usrn, 'USER' as clsnam FROM users WHERE ({FILTER_STRING[AND]}","sql_filter":"(firnam ~* E'^{SEARCH
```

Wynikowy SQL dla powyższego przykładu i wyszukiwanego tekstu "jan kow":

```
select usr_id, usrn, 'USER' as clsnam FROM users WHERE ((firnam ~* E'jan' OR lasnam ~* E'jan') AND (firnam ~* E'kow' OR
```

### [Dodatkowe informacje](#)

### Pole typu wybór z drzewka

Wybór wartości następuje poprzez zaznaczenia węzła z drzewka a następnie zapamiętanie opisu węzła w polu. Drzewko definiujemy za pomocą SQL.

Dla przykładu niech posłuży drzewko magazynów dostępne poprzez słownik. Istotne jest aby kwerynda SQL zwracała odpowiednio nazwane pola (poprzez aliasy).

Nazwa pola	Opis
------------	------



keyval	Klucz główny
prn_id	Klucz referujący do klucza głównego wskazujący na element nadrzędny
name	Nazwa węzła
icon	Wyświetlana ikona. Można użyć słowa kluczowe jak FOLDER oraz ITEM, które wskazują odpowiednio na węzeł grupujący (FOLDER) oraz np. element końcowy struktury drzewa (ITEM). Przykład: foldery a w folderach dokumenty
enable	Czy dany element jest aktywny. Jeśli nie ma tego atrybutu to domyślnie każdy jest aktywny

```
{"type":"dbtreeselector", "sql":"SELECT wahaid AS keyval, prn_id, name__, 'FOLDER' AS icon__ FROM warehouses"}
```

### Pole jako status

W definicji pola, w polu Alias wpisujemy "tpstid"

### Disablowanie pola

Jeśli pole ma być tylko do odczytu to należy dla niego określić atrybut enabled:

```
{"enabled":false}
```

### ToolBar

```
{"type":"toolbutton", "icon":"new.gif", "visible":1, "doRefresh":true, "onclick":["moj_skrypt.inc", "MojaKlasa1", "mojaFunkcja",
```

1. icon: plik ikony bez ścieżki która wskazuje domyślnie na ./public\_html/framework/img/toolbaricons/24x24/

Skrypt "app/edokumenty/scripts/moj\_skrypt.inc"

1. doRefresh: wartość true spowoduje przeładowanie formularza wpisu w rejestrze

```
<?php
class MojaKlasa1 {

    public function __construct() {
    }

    public function mojaFunkcja($params) {
        $params = json_decode($params, TRUE);

        jscript::alert(json_encode($params));
    }
}
?>
```

Dodanie wpisu w rejestrze:

```
{
  "type": "toolbutton",
  "icon": "new.png",
  "enabled": 1,
  "doRefresh": false,
  "onclick": [
    "",
    "Application",
```

```

    "openDialogByCls",
    {
        "cregid": {TUTAJ_WPISUJEMY_ID_REJESTRU_Z_TABELI_CREGISYSYSTER.REGISTERS},
        "mode": "new",
        "AFTER_SUBMIT": "{AFTER_SUBMIT}"
    },
    "CREGISTER_ENTRY",
    0
]
}

```

Wywołanie / otwarcie formularza poprzez clsnam i keyval (np. otwarcie tego samego wpisu w nowym oknie czyli edycja):

```

{"type":"toolbutton","icon":"edit.gif","enabled":1,"doRefresh":true,"onclick":["","Application","openDialogByCls","","CREG

```

Usuń wpis z rejestru:

```

{"type":"toolbutton","icon":"del.gif","enabled":1,"doRefresh":true,"onclick":["","Application","openDialogByCls",{ "mode":

```

Otwarcie dialoga z parametrami (można przekazać dowolne dane z rekordu rejestru). Poniższa definicja to przykład już samej wartości parametrów JSON.

```

{
  "type": "toolbutton",
  "icon": "edit.gif",
  "visible": 1,
  "doRefresh": false,
  "onclick": [
    "nChangeElementsNumber2.inc",
    "nChangeElementsNumberInitializer",
    "init",
    {
      "parametr_1": "{DIALOG_NAME}",
      "parametr_2": "{cregisters.creg_n_elements.addddat}",
      "afterSubmit": "{AFTER_SUBMIT}"
    }
  ]
}

```

## Filtrowanie listy

Dla rejestru można ustawić stały filtr w parametrach (cregisters.register.params)

```

{"FILTER_STRING":"is_del IS TRUE"}

```

## Liczniki

Wykorzystując tabelkę i funkcję `get_counter` można generować własne numery dla pozycji rejestrów.

```

{"value":"{SQL::select case when {cregisters.creg_umowy_handlowe.nr_umowy}::text='' then user_workspace.get_nr_umowy('H0')}"}

```

## Modyfikacje JSON bezpośrednio w bazie danych

Sposób na zmianę wartości jednego pola w obiekcie typu JSON (dla PostgreSQL v9.3+):

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION "json_set_value"(
  "json"          json,
  "key_to_set"   TEXT,

```

```

"value_to_set" anyelement
)
RETURNS json
LANGUAGE sql
IMMUTABLE
STRICT
AS $function$
SELECT COALESCE(
  (SELECT ('{' || string_agg(to_json("key") || ':' || "value", ',') || '}')
   FROM (SELECT *
          FROM json_each("json")
          WHERE "key" <> "key_to_set"
          UNION ALL
          SELECT "key_to_set", to_json("value_to_set")) AS "fields"),
  '{}')
)::json
$function$;

UPDATE cregisters.register_field SET params = json_set_value(params, 'doRefresh', true) WHERE id_____ = 1;

UPDATE cregisters.register_field SET params = json_set_value(params, 'value', 'SQL::SELECT ''tekst "ko1o"''') WHERE id_____

```

## Uprawnienia do rejestrów

Prawo systemowe bswfms.cregisters daje dostęp do modułu Rejestrów oraz okna uruchamianego poprzez Shift+R. Prawo to nie daje możliwości przeglądania (czytania wpisów) rejestrów (należy udostępnić enumeratywnie każdy z rejestrów). Prawo bswfms.system.cregisters\_manage daje możliwość zarządzania (tworzenie, usuwanie i modyfikacja definicji rejestrów) oraz przeglądania i modyfikacji wpisów we wszystkich rejestrach. Aby udostępnić rejestr dla wybranej grupy osób należy w konfiguracji uprawnień wybrać osoby lub grupy i wskazać poziom udostępnienia. Rodzaje uprawnień do rejestru:

1. Odczyt wszystkich (READ) – umożliwia przeglądanie/odczyt wszystkich wpisów w danym rejestrze
2. Odczyt powiązanych (READ\_LINKED) - umożliwia przeglądanie/odczyt wpisów z kontekstu innego obiektu np. dokumentu, sprawy, itp.). Jeżeli użytkownik posiada prawo do odczytu w obiekcie nadrzędnym, będzie miał również dostęp do danych z rejestru powiązanych z tym obiektem.

Kolejne uprawnienia działają w kontekście pierwszych dwóch. Np.: Aby zapisać/zmodyfikować wpis w rejestrze z poziomu dokumentu, do którego mamy prawo zapisu, potrzebne są prawa: odczyt powiązanych oraz zapis.

1. Zapis (UPDATE) – umożliwia zapis/modyfikację wpisów w rejestrze
2. Usuwanie (DELETE) - umożliwia usuwanie wpisów z rejestru
3. Zmiana statusu (CHANGE\_STATUS) - umożliwia modyfikację samego statusu dla wpisów w rejestrze (Uwaga! Wymaga również prawa Zapis)

Rekordy rejestrów podlegają blokadzie do zapisu w przypadku kiedy status rekordu jest FINAL lub ACCEPTED. Blokowane są również te rekordy których element nadrzędny (skojarzony dokument lub nadrejestr) jest w statusie FINAL lub ACCEPTED. Dodatkowo można sterować własnością {enabled} dla składowych rejestru:

```

PASEK ZADAŃ NAD LISTĄ
REKORD
PRZYCISK

```

## Migracja rejestrów z innej bazy

[Import rejestrów](#)

## Indywidualna zakładka w Rejestrach

System eDokumenty umożliwia tworzenie dla danego rejestru własny szablon z przyciskami w module Rejestry. W pierwszej kolejności tworzymy plik xml o nazwie conf\_ID.xml, gdzie ID to klucz z tabeli cregisters.register (id) w następującej lokalizacji :

**/apps/edokumenty/var/cfg/cregisters/**

i strukturze:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tabs>
  <tab label="{register.label_}" rep_id="ID">
    <buttons>
      <button>
        <id>new</id>
        <label>Nowy</label>
        <dscrpt>Nowy wpis</dscrpt>
        <onclick>
          App.openDialogByCls('REGISTER_ENTRY', null,
            ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'new',cregid:ID}).toJSONString())
        </onclick>
        <icon>new.gif</icon>
      </button>
      <button>
        <id>edit</id>
        <label>Edycja</label>
        <dscrpt>Edytuj wpis</dscrpt>
        <onclick>
          App.openDialogByCls('REGISTER_ENTRY', {KEYVAL},
            ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'edit',cregid:ID}).toJSONString())
        </onclick>
        <icon>edit.gif</icon>
      </button>
      <button>
        <id>delete</id>
        <label>Usuń</label>
        <dscrpt>Usuń</dscrpt>
        <onclick>
          App.openDialogByCls('REGISTER_ENTRY', {KEYVAL},
            ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'del',cregid:ID}).toJSONString())
        </onclick>
        <icon>delete.gif</icon>
      </button>
    </buttons>
  </tab>
</tabs>
```

Dostosowanie:

W tabs: **rep\_id** : ID raportu przypisanego do rejestru

W button Wartość dla **cregid:ID** ID rejestru dla, którego mają być wywołane dialogi.

(Opcjonalnie) W tabs ustawić **label** statycznie (domyślnie wartość pobierana z nazwy rejestru).

Po wykonaniu tych zmian można wstawić własne przyciski (np Custom Widget).

### Auto uzupełnianie pól przy dodawaniu nowego rejestru

Jeżeli chce aby pewne pole w dialogu uzupełniło się, to do onclicka tego przycisku musimy dodać ten kod:

```
asyncLibrary.postMessage('REGISTER_ENTRY_1dlg_v559=103');
```

Gdzie wartość **REGISTER\_ENTRY\_1dlg\_v559** odpowiada id pola z dialoga, którego chce, uzupełnić

## Edycja rejestru przez Excel

Parametry do CustomWidget:

```
{
  "script": "webdav/WebDAVOpenURL.inc",
  "schema": "excel",
  "fileName": ".xlsx",
  "params": {
    "cregid": "{CREGID}",
    "filter_string": "cregid = {CREGID}"
  },
  "image": "24x24/exampleUnit.gif"
}
```

Podstawowa obsługa edycji rejestru jest wbudowana w system i do działania wystarczy sam CustomWidget. Jeżeli chcemy dodać własną obsługę zapisu/odczytu danych, to należy:

1. Dodać skrypt do katalogu apps/edokumenty/scripts/webdav/schema/{schema} Przykład: [Handler.inc](#)

Konfigurację do nowej obsługi edycji rejestru przez Excel znajdziemy tutaj:  
<http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/Documentation/Index/RegistersEditInExcel>

### Przydatne konstrukcje i zapytania

```
-- użycie w parametrach do przycisków i pól wartości {DOC_ID} powoduje błąd po wejściu na rekord rejestru jeśli jest pusty
select pprosm from documents where doc_id = COALESCE(NULLIF('{DOC_ID}',''),'0')::int
```

### Import z CSV

javascript na onClick do użycia czy to w definicji .xml czy w CustomWidget:

```
App.createDialog('CRegisterImportWizard', 'CRegisterImportWizard', './modules/CRegisters/forms/CRegisterImportWizard.inc',
```

### Pole typu numeric((precision = 12), (scale = 2))

Pole typu numeric((precision = 12), (scale = 2)) pozwala na określenie pola zgodnie z  
<https://www.postgresql.org/docs/9.1/datatype-numeric.html#DATATYPE-NUMERIC-DECIMAL>

Aby określić precyzję o skalę dla pola należy na formularzu definicji pola w polu parametry wpisać

```
{"precision":8, "scale":4}
```

UWAGA !!! Muszą być podane oba atrybuty aby zadziałały. Domyślne wartości dla tych atrybutów to precyzja 12 i skala 2.