

Wikiprint Book

Title: Dodatkowe zakładki

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/AdditionalTabs

Version: 129

Date: 04/21/26 16:25:03

Table of Contents

<i>Dodatkowe zakładki</i>	3
<i>Definicja dodatkowych modułów</i>	3

Dodatkowe zakładki

System eDokumenty umożliwia dodawanie customowych zakładek do kartoteki

- sprawy
- kontrahenta
- urządzenia

Zakładki te oparte są na raportach oraz pliku konfiguracyjnym xml znajdującym się w

```
var\tpl\tabs
```

Jeśli katalog var\tpl\tabs jest pusty należy skopiować szablony plików xml z var\tpl_default\tabs.

Nazwy obsługiwanych plików xml

- sprawy - process_tpl.xml
- kontrahenta - contact_tpl.xml
- urządzenia - device_tpl.xml

Aby dodać dodatkową zakładkę do jednej z wyżej wymienionych kartotek należy utworzyć odpowiedni raport oraz wyedytować wybrany plik xml dla danej kartoteki.

Definicja pliku xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tabs>
  <tab label="" rep_id="">
    <buttons>
      <button>
        <id>
          new
        </id>
        <label>
          Nowa
        </label>
        <dscript>
          Nowa
        </dscript>
        <onclick>
          App.openDialogByCls({CLSNAM}, {KEYVAL}, ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'new'}).toJSONString())
        </onclick>
        <icon>
          new.gif
        </icon>
      </button>
    </buttons>
  </tab>
</tabs>
```

Definicja dodatkowych modułów

W systemie można również skonfigurować w oparciu o ten sam mechanizm własny moduł. Na wersji demonstracyjnej moduły dostępne przez użytkownika jmamon "Urlopy" oraz "Delegacje" są utworzone poprzez utworzenie następującego pliku w katalogu /var/tpl/CustomModules.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modules>
  <module id="cModule_1" name="Delegacje" label="Dodatkowy moduł,"
  icon="processes.gif" right="bswfms.globalsearch">
    <toolbar>
```

```

</toolbar>
<filters>
</filters>
<tabs>
<tab label="Moje delegacje" rep_id="87">
  <buttons>
    <button>
      <id>
        new
      </id>
      <label>
        Nowy
      </label>
      <dscrpt>
        Nowy dokument
      </dscrpt>
      <onclick>
        App.openDialogByCls('DOCUMENT', null,
({afterSubmit: '{AFTER_SUBMIT}', dctpId:23, dctp: 'CustomDocument', mode: 'new'}).toJSONString())
      </onclick>
      <icon>
        new.gif
      </icon>
    </button>
    <button>
      <id>
        edit
      </id>
      <label>
        Edycja
      </label>
      <dscrpt>
        Edytuj dokument
      </dscrpt>
      <onclick>
        App.openDialogByCls('DOCUMENT', {KEYVAL},
({afterSubmit: '{AFTER_SUBMIT}', dctpId:23, dctp: 'CustomDocument', mode: 'edit'}).toJSONString())
      </onclick>
      <icon>
        edit.gif
      </icon>
    </button>
    <button>
      <id>
        delete
      </id>
      <label>
        Usuł,,
      </label>
      <dscrpt>
        Usuł,,
      </dscrpt>
      <onclick>
        App.openDialogByCls('DOCUMENT', {KEYVAL},
({afterSubmit: '{AFTER_SUBMIT}', dctpId:23, dctp: 'CustomDocument', mode: 'del'}).toJSONString())
      </onclick>
      <icon>
        delete.gif
      </icon>
    </button>
  </buttons>

```

```

</tab>
  </tabs>
</module>

<module id="Urlopy" name="Urlopy" label="Dodatkowy moduł,"
icon="travel.png" right="bswfms.globalsearch">
  <toolbar>
</toolbar>
  <filters>
</filters>
  <tabs>
<tab label="Moje wnioski" rep_id="95">
  <buttons>
    <button>
      <id>
        new
      </id>
      <label>
        Nowy
      </label>
      <dscrpt>
        Nowy wniosek urlopowy
      </dscrpt>
      <onclick>
        App.openDialogByCls('DOCUMENT', null,
({afterSubmit: '{AFTER_SUBMIT}', dctpId:21, dctp: 'CustomDocument', mode: 'new'}).toJSONString())
      </onclick>
      <icon>
        new.gif
      </icon>
    </button>
    <button>
      <id>
        edit
      </id>
      <label>
        Edycja
      </label>
      <dscrpt>
        Edytuj wniosek
      </dscrpt>
      <onclick>
        App.openDialogByCls('DOCUMENT', {KEYVAL},
({afterSubmit: '{AFTER_SUBMIT}', dctpId:21, dctp: 'CustomDocument', mode: 'edit'}).toJSONString())
      </onclick>
      <icon>
        edit.gif
      </icon>
    </button>
    <button>
      <id>
        delete
      </id>
      <label>
        Usuń,,
      </label>
      <dscrpt>
        Usuń,,
      </dscrpt>
      <onclick>
        App.openDialogByCls('DOCUMENT', {KEYVAL},

```

```
({afterSubmit: '{AFTER_SUBMIT}', dctpId: 21, dctp: 'CustomDocument', mode: 'del'}).toJSONString()  
    </onclick>  
    <icon>  
        delete.gif  
    </icon>  
</button>  
</buttons>  
</tab>  
</tabs>  
</module>  
  
</modules>
```