

Wstrzykiwanie kolumn

Aby dodać do listy np. klientów nowe kolumny wyświetlające informacje których standardowo tam nie ma (np. graficzny status klienta, kwotę faktur sprzedaży itp) należy plik `custom_list_fields.xml` z definicją kolumny umieścić w katalogu `apps/edokumenty/var/tpl`

Przykładowy plik jest umieszczony w katalogu `apps/edokumenty/var/tpl_default/custom_list_fields.xml_default` - można go skopiować do `tpl` jednocześnie usuwając z nazwy rozszerzenia słowo `_default`.

UWAGI

Parametr `searchable` nie jest na chwilę obecą obsługiwany. Jego definicji powinna wyglądać jako:

```
<searchable>1</searchable>
```

Patrz na wykaz list, które obsługują wyszukiwanie (na dół).

Wstrzykiwanie kolumn do listy klientów

Edycja pliku `custom_list_fields.xml`.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <ContactsList>
    <cecha_1>
      <name>Cecha 1</name>
      <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 1 AND tblnam = 'contacts' AND tbl_id = contid</sql>
      <css>width:100px;</css>
      <tooltip />
      <hidden />
      <searchable />
    </cecha_1>
  </ContactsList>
</data>
```

Wstrzykiwanie kolumn do listy produktów

Postępujemy podobnie jak w przypadku listy klientów.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <ProductsList>
    <cecha_1>
      <name>Cecha 1</name>
      <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 1 AND tblnam = 'depository' AND tbl_id = depoid</sql>
      <css>width:100px;</css>
      <tooltip />
      <hidden />
      <searchable />
    </cecha_1>
  </ProductsList>
</data>
```

Wstrzykiwanie kolumn do listy urządzeń

Postępujemy podobnie jak w przypadku listy klientów.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <DevicesList>
    <cecha_1>
      <name>Cecha 1</name>
      <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 1 AND tblnam = 'depository' AND tbl_id = depoid</sql>
      <css>width:100px;</css>
      <tooltip />
      <hidden />
      <searchable />
    </cecha_1>
  </DevicesList>
</data>
```

Wstrzykiwanie kolumn do listy spraw

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <ProcessesList>
    <cecha_1>
      <name>Cecha 1</name>
      <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 17 AND tblnam = 'processes' AND tbl_id = prc_id</sql>
      <css>width:100px;</css>
      <tooltip />
      <hidden />
      <searchable />
    </cecha_1>
  </ProcessesList>
</data>
```

Wstrzykiwanie kolumn do listy osób kontaktowych

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <ContactPersonsList>
    <cecha_1>
      <name>Cecha 1</name>
      <sql>SELECT copeid||'-'||bcrdid</sql>
      <css>width:100px;</css>
      <tooltip />
      <hidden />
      <searchable />
    </cecha_1>
  </ContactPersonsList>
</data>
```

- zapytanie korzysta z widoku business_card_view toteż nasze podzapytanie może korzystać z wszystkich kolumn z tego widoku

Wstrzykiwanie kolumn do listy spraw windykacyjnych

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <VindicationList>
    <cecha_2>
      <name>Cecha 2</name>
      <sql>SELECT 666</sql>
      <css>width:100px;</css>
      <tooltip />
      <hidden />
      <searchable />
    </cecha_2>
  </VindicationList>
</data>
```

W przypadku listy produktów na formularzach dokumentów lub w sprawie widokiem na którym bazuje wyświetlana lista to fk_elements_view. Wszystkie przykłady dotyczące listy produktów wyświetlają dodatkową kolumnę Opis produktu pobraną z cennika (depository).

Dostępne listy to:

Nazwa listy (tagu XML)	Lista	Uwagi
FKElementsProcessList	lista produktów w sprawie	możliwość zdefiniowania wielu list w zależności od atrybutów dos_id lub dsexid. Dla przykładu - aby wyświetlić dodatkowe kolumny w liście pozycji w sprawie tylko dla określonej teczki (dsexid) definicja taga powinna wyglądać następująco <FKElementsProcessList dsexid="3". W przypadku atrybutu dos_id należy podmienić w przykładzie dsexid na dos_id i podać odpowiednią wartość. Obecnie obsługiwane są tylko te 2 atrybuty.
FKElementsVatNoteList	lista produktów na fakturze	
FKElementsWZList	lista produktów na wydaniu zewnętrznym	
FKElementsPZList	lista produktów na przyjęciu zewnętrznym	
FKElementsOrderList	lista produktów na zamówieniu (ZW oraz ZO)	
FKElementsOfferList	lista produktów na ofercie	
FKElementsCustomDocumentList	lista produktów na dokumencie customowych (dotyczy wszystkich)	
FKElementsDemandList	lista produktów na zapotrzebowaniu	
FKElementsOrderCompleteList	lista produktów na kompletacji w fakturze	Obsługuje parametr searchable

Przykład: **Wstrzykiwanie kolumn do listy produktów w sprawie**

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
  <FKElementsProcessList>
    <cecha_1>
      <name>Opis produktu</name>
      <sql>SELECT dscrpt FROM depository WHERE depoid = fk_elements_view.depoid</sql>
      <css>width:100px;</css>
      <tooltip />
    </cecha_1>
  </FKElementsProcessList>
</data>
```

```
<hidden />  
<searchable />  
</cecha_1>  
</FKElementsProcessList>  
</data>
```

Dla pozostałych typów list produktów należy zmienić nazwę tagu FKElementsProcessList na wybraną listę.