**Wikiprint Book**

**Title: Wstrzykiwanie kolumn**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/ColumnInjection**

**Version: 42**

**Date: 12/06/25 02:49:59**

## Table of Contents

*Wstrzykiwanie kolumn* *3*

## Wstrzykiwanie kolumn

Aby dodać do listy np. klientów nowe kolumny wyświetlające informacje których standardowo tam nie ma (np. graficzny status klienta, kwotę faktur sprzedaży itp) należy plik custom_list_fields.xml z definicją kolumny umieścić w katalogu *apps/edokumenty/var/tpl*

Przykładowy plik jest umieszczony w katalogu *apps/edokumenty/var/tpl_default/custom_list_fields.xml_default* - można go skopiować do tpl jednocześnie usuwając z nazwy rozszerzenia słowo *_default*.

**Wstrzykiwanie kolumn do listy klientów**

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
   <ContactsList>
       <cecha_1>
           <name>Cecha 1</name>
           <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 1 AND tblnam = 'contacts' AND tbl_id = contid</sql>
           <css>width:100px;</css>
           <tooltip />
           <hidden />
           <searchable />
       </cecha_1>
   </ContactsList>
</data>
```

**Wstrzykiwanie kolumn do listy produktów**

Postępujemy podobnie jak w przypadku listy klientów.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
   <ProductsList>
       <cecha_1>
           <name>Cecha 1</name>
           <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 1 AND tblnam = 'depository' AND tbl_id = depoid</sql>
           <css>width:100px;</css>
           <tooltip />
           <hidden />
           <searchable />
       </cecha_1>
   </ProductsList>
</data>
```

**Wstrzykiwanie kolumn do listy spraw**

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
   <ProcessesList>
       <cecha_1>
           <name>Cecha 1</name>
           <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 17 AND tblnam = 'processes' AND tbl_id = prc_id</sql>
           <css>width:100px;</css>
```

```
            <tooltip />
            <hidden />
            <searchable />
        </cecha_1>
    </ProcessesList>
</data>
```

**Wstrzykiwanie kolumn do listy spraw windykacyjnych**

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
    <VindicationList>
        <cecha_2>
            <name>Cecha 2</name>
            <sql>SELECT 666</sql>
            <css>width:100px;</css>
            <tooltip />
            <hidden />
            <searchable />
        </cecha_2>
    </VindicationList>
</data>
```

**W przypadku listy produktów na formularzach dokumentów lub w sprawie widokiem na którym bazuje wyświetlana lista to fk_elements_view. Wszystkie przykłady dotyczące listy produktów wyświetlają dodatkową kolumnę Opis produktu pobraną z cennika (depository).**

Dostępne listy to:

| Nazwa listy (tagu XML) | Lista |
|---|---|
| FKElementsProcessList | lista produktów w sprawie |
| FKElementsVatNoteList | lista produktów na fakturze |
| FKElementsWZList | lista produktów na wydaniu zewnętrznym |
| FKElementsPZList | lista produktów na przyjęciu zewnętrznym |
| FKElementsOrderList | lista produktów na zamówieniu (ZW oraz ZO) |
| FKElementsOfferList | lista produktów na ofercie |
| FKElementsCustomDocumentList | lista produktów na dokumecie customowych (dotyczy wszystkich) |
| FKElementsDemandList | lista produktów na zapotrzebowaniu |

Przykład: **Wstrzykiwanie kolumn do listy produktów w sprawie**

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
    <FKElementsProcessList>
        <cecha_1>
            <name>Opis produktu</name>
            <sql>SELECT dscrpt FROM depository WHERE depoid = fk_elements_view.depoid</sql>
            <css>width:100px;</css>
            <tooltip />
            <hidden />
```

```
            <searchable />
        </cecha_1>
    </FKElementsProcessList>
</data>
```

Dla pozostałych typów list produktów należy zmienić nazwę tagu FKElementsProcessList na wybraną listę.