Wikiprint Book

Title: Wstrzykiwanie kolumn

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/ColumnInjection

Version: 42

Date: 09/08/26 21:19:32

Table of Contents

Wstrzykiwanie kolumn *3*

Wstrzykiwanie kolumn

Aby dodać do listy np. klientów nowe kolumny wyświetlające informacje których standardowo tam nie ma (np. graficzny status klienta, kwotę faktur sprzedaży itp) należy plik custom_list_fields.xml z definicją kolumny umieścić w katalogu *apps/edokumenty/var/tpl*

Przykładowy plik jest umieszczony w katalogu *apps/edokumenty/var/tpl_default/custom_list_fields.xml_default* - można go skopiować do tpl jednocześnie usuwając z nazwy rozszerzenia słowo *_default*.

Wstrzykiwanie kolumn do listy klientów

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
   <ContactsList>
       <cecha_1>
           <name>Cecha 1</name>
           <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 1 AND tblnam = 'contacts' AND tbl_id = contid</sql>
           <css>width:100px;</css>
           <tooltip />
           <hidden />
           <searchable />
       </cecha_1>
   </ContactsList>
</data>
```

Wstrzykiwanie kolumn do listy produktów

Postępujemy podobnie jak w przypadku listy klientów.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
   <ProductsList>
       <cecha_1>
           <name>Cecha 1</name>
           <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 1 AND tblnam = 'depository' AND tbl_id = depoid</sql>
           <css>width:100px;</css>
           <tooltip />
           <hidden />
           <searchable />
       </cecha_1>
   </ProductsList>
</data>
```

Wstrzykiwanie kolumn do listy spraw

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
   <ProcessesList>
       <cecha_1>
           <name>Cecha 1</name>
           <sql>SELECT ftopnm FROM features_opt_view WHERE featid = 17 AND tblnam = 'processes' AND tbl_id = prc_id</sql>
           <css>width:100px;</css>
```

```
            <tooltip />
            <hidden />
            <searchable />
        </cecha_1>
    </ProcessesList>
</data>
```

W przypadku listy produktów na formularzach dokumentów lub w sprawie widokiem na którym bazuje wyświetlana lista to fk_elements_view. Wszystkie przykłady dotyczące listy produktów wyświetlają dodatkową kolumnę Opis produktu pobraną z cennika (depository).

Dostępne listy to:

Nazwa listy (tagu XML)	Lista
FKElementsProcessList	lista produktów w sprawie
FKElementsVatNoteList	lista produktów na fakturze
FKElementsWZList	lista produktów na wydaniu zewnętrznym
FKElementsPZList	lista produktów na przyjęciu zewnętrznym
FKElementsOrderList	lista produktów na zamówieniu (ZW oraz ZO)
FKElementsOfferList	lista produktów na ofercie
FKElementsCustomDocumentList	lista produktów na dokumecie customowych (dotyczy wszystkich)
FKElementsDemandList	lista produktów na zapotrzebowaniu

Przykład: **Wstrzykiwanie kolumn do listy produktów w sprawie**

Edycja pliku custom_list_fields.xml.

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
    <FKElementsProcessList>
        <cecha_1>
            <name>Opis produktu</name>
            <sql>SELECT dscrpt FROM depository WHERE depoid depoid</sql>
            <css>width:100px;</css>
            <tooltip />
            <hidden />
            <searchable />
        </cecha_1>
    </FKElementsProcessList>
</data>
```

Dla pozostałych typów list produktów należy zmienić nazwę tagu FKElementsProcessList na wybraną listę.