

Wikiprint Book

Title: Wymagalność NIP

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Customization/ConfigurationOfNIPVerification

Version: 3

Date: 11/24/24 04:12:53

Table of Contents

Wymagalność NIP

3

Wymagalność NIP

Konfiguracja wymagalności NIP polega na umieszczeniu odpowiednich wpisów w pliku **config.inc**.

Regułę walidacji podajemy we fragmencie, który domyślnie ma postać:

```
define('NIP_FORMAT_REGEX', '^[0-9]{10}$');
```

Uwaga

Cyfra kontrolna nie jest walidowana. Dla skryptów uruchamianych przez CronRunner od wersji 4.8

Kolejny wpis nadaje **priorytet sprawdzania NIP na kartotece kontaktu**.

```
define('NIP_VERIFY_MODE', 'LOW');
```

Ustawienie na **HIGH** powoduje, że walidacji podlega unikalność wpisanego numeru. Jeśli NIP nie zostanie wpisany, zawartość pola uznana jest za prawidłową.

Wartość **LOW** oznacza, że NIP jest niekonieczny i system nie kontroluje poprawności NIP.

Jeśli w powyższym wpisie ustawiono wartość **HIGH**, zastosowanie ma [prawo systemowe](#) **Przywilej wprowadzania niepoprawnego numeru NIP**. Przyznanie tego prawa powoduje, że użytkownik może podać błędny - tzn. niezgodny z pierwszym wpisem - numer NIP (np. dla kontrahentów zagranicznych).