**Wikiprint Book**

**Title: Definiowanie połączenia z systemami FK**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/ExternalsConfigurationFK**

**Version: 12**

**Date: 04/27/24 11:33:49**

## Table of Contents

*Definiowanie połączenia z systemami FK* 3
*Okno Konfiguracja połączenia z zewnętrznymi systemami* 3
*Przykłady połączeń* 3
*w razie problemów z połączeniem* 3

# Definiowanie połączenia z systemami FK

## Okno Konfiguracja połączenia z zewnętrznymi systemami

Konfiguracja znajduje się w *Narzędzia > Konfiguracja połączeń z systemami FK*. Wybieramy system z listy wyboru, następnie utworzymy źródło danych. Tworzy się je podobnie jak w innych narzędziach poprzez wprowadzenie odpowiedniego identyfikatora tzw. ConnectionString. Format tego identyfikatora opisany jest na podanej w linku stronie, ale poniżej znajdują się przykładowe identyfikatory dla sprawdzonych konfiguracji.

### Przykłady połączeń

*SQL Server*
Server=SERWUS\CDN_OPTIMA;Uid=sa;Pwd=secret;Database=CDN_Demo

*MySQL*
host=myshop.com;dbname=myshop;username=shoplifter;password=secret

*PostgreSQL*

## w razie problemów z połączeniem

Jeśli nie jesteśmy pewni czy baza danych jest dostępna pod adresem który próbujemy skonfigurować dobrze jest się upewnić czy rzeczywiście *jest dostępna*. Przykładowo dla MSSQL chodzi o udostępnienie możliwość połączenia do niego protokołem TCP/IP.




Otwarcie SQL Configuration Manager




Ustawienie stałego portu na np. 1503 (można też pozostawić domyślny).

Integracja z Insert

Integracja z Optima

Integracja z WAPRO