

Title: Przykłady workflow

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation/Examples

Version: 68

Date: 07/03/24 07:16:49

Table of Contents

<i>Przykłady workflow</i>	3
<i>WARUNKI</i>	3
<i>PRZYPIŚANIA</i>	4
<i>KWERYNDY DO PARAMETRU SELECT[]</i>	6
<i>DYNAMICZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW KOMEND</i>	6
<i>Zapytania do parametrów Akcji</i>	6
<i>Różne</i>	8
<i>Konstrukcje z ANY</i>	9
<i>Zapytanie dla "moich zadań workflow"</i>	9
<i>Zapytanie dla moich zadań workflow (v>5)</i>	9
<i>Zapytanie dla wszystkich zadań workflow z modułu Dokumenty:</i>	11
<i>Linki przydatne</i>	12

Przykłady workflow

W tym miejscu publikowane będą przykładowe kwerendy użyteczne przy budowaniu warunków, przekazywaniu parametrów do komend itp.

WARUNKI

```
-- W1. Sprawdzenie czy jest plik
-- Brak
SELECT NOT EXISTS(
  SELECT doc_id FROM attachments WHERE doc_id =
  (SELECT doc_id FROM documents WHERE procid = {PROCID}))

-- Jest
SELECT EXISTS(
  SELECT doc_id FROM attachments WHERE doc_id =
  (SELECT doc_id FROM documents WHERE procid = {PROCID}))

-- W2. Sprawdzenie czy są zamieszczone opinie kierowników
-- pobierane jako parametry z bpm_properties.id____ = 1
-- brak
SELECT count(*) = 0 FROM bpm_property_values
WHERE id____ IN (12,13,14)
AND procid = {PROCID}
AND value_ != ''

-- są
SELECT count(*) > 0 FROM bpm_property_values
WHERE id____ IN (12,13,14)
AND procid = {PROCID}
AND value_ != ''

W3.
-- czy dokument JEST dołączony do sprawy i powiązany z innym dokumentem (zakładka Powiązania)
SELECT dlp.prc_id IS NOT NULL AND dld.doc_id IS NOT NULL
FROM documents_view dv
LEFT JOIN doc_link_proc dlp USING(doc_id)
LEFT JOIN doc_link_doc dld ON dv.doc_id = dld.doc_id
WHERE dv.doc_id = {DOC_ID} LIMIT 1

W4.
-- Sprawdzenie czy dokument jest powiązany ze sprawą i dokumentem (zakładka powiązania)
SELECT dlp.prc_id IS NOT NULL AND dld.doc_id IS NOT NULL
FROM documents_view dv
LEFT JOIN doc_link_proc dlp USING(doc_id)
LEFT JOIN doc_link_doc dld ON dv.doc_id = dld.rel_to
WHERE dv.doc_id = {DOC_ID}

W5.
-- Sprawdzenie czy dokument ma wypełnione pozycje (np. zapotrzebowanie, faktura)
SELECT EXISTS (SELECT fk.adddat FROM fk_elements fk INNER JOIN documents d USING (doc_id)
WHERE d.doc_id = 50856 AND fk.is_del IS FALSE)

W6.
-- Sprawdzenie czy w sprawie zamknięte są wszystkie zapytania ofertowe (kontrolowane procedurą o prtpid = 5
SELECT sum(res) = 0 FROM
(SELECT
(CASE WHEN s.ptsttp = 'END' THEN 0 ELSE 1 END) AS res, d.dscrpt, s.ptstnm, d.prtpid
FROM documents d
INNER JOIN stages s ON d.is_del IS NOT TRUE AND s.procid = d.procid AND ((s.is_act IS TRUE AND s.is_fix IS FALSE) OR (s.pt
WHERE d.prtpid = 5 AND d.prc_id = {PRC_ID}) AS x
```

W7.

```
-- Sprawdzenie czy osoba zalogowana jest z określonego działu (wg orunid np. 57)
select substring(get_org_path(orunid), '.57.') IS NOT NULL FROM orgtree_view WHERE usr_id = {LOGGED_USR_ID}
```

W8.

```
-- Sprawdzenie wartości faktury z rozpisanymi kosztami
SELECT sum(amount) = (SELECT COALESCE(sum(netto_),0) FROM vatnote WHERE doc_id = {DOC_ID}) FROM vatnote_costs WHERE doc_id = {DOC_ID}
```

W9.

```
-- Sprawdzenie typu dokumentu księgowego - czy jest konkretny - 6
SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM types_of_accountants_doc INNER JOIN vatnote USING (accdid) WHERE doc_id = {DOC_ID} AND accdid = {ACCDID})
```

W10.

```
-- Sprawdzenie czy cechy są ustawione w sprawie (jeśli są to TRUE) - dla warunku przeciwnego należy zamienić "IS NOT NULL"
SELECT ftv1.data__ IS NOT NULL
AND ftv2.data__ IS NOT NULL
AND ftv3.data__ IS NOT NULL
AND ftv4.data__ IS NOT NULL
FROM processes p LEFT JOIN features_text_view ftv1 ON ftv1.tbl_id = p.prc_id AND ftv1.feaid = 29
LEFT JOIN features_text_view ftv2 ON ftv2.tbl_id = p.prc_id AND ftv2.feaid = 30
LEFT JOIN features_text_view ftv3 ON ftv3.tbl_id = p.prc_id AND ftv3.feaid = 31
LEFT JOIN features_text_view ftv4 ON ftv4.tbl_id = p.prc_id AND ftv4.feaid = 32
WHERE p.prc_id = {PRC_ID}
```

W11

```
-- Sprawdzenie globalnej wartości własności procedury (z uwzględnieniem podprocesów).
Jeżeli choć jedna osoba w podprocesie nie wyraziła zgody (przeszło przez przypisanie do FALSE) to zwraca FALSE
SELECT count(*) > 0 AS res FROM (
SELECT CASE WHEN (value_::boolean = TRUE) THEN 1 ELSE 0 END AS result
FROM bpm_property_values bpv WHERE bpv.id_____ = 88 AND bpv.procid IN
(SELECT p.procid
FROM documents d
INNER JOIN procedures p ON p.procid = d.procid OR d.procid = p.rootpr
WHERE d.doc_id = {DOC_ID})) x
WHERE result > 0;
```

W12.

```
-- Sprawdzenie czy zaznaczona jest cecha
-- typu Pole zaznaczane (jeśli 1 to zaznaczona)
SELECT COALESCE(f32.data__::int, 0) = 1
FROM documents d
LEFT JOIN features_text_view f32 ON d.doc_id = f32.tbl_id AND f32.feaid = 255
WHERE d.doc_id = 541950
```

W13.

```
-- sprawdzenie czy zalogowana osoba nie ma ustawionego zastępstwa
SELECT EXISTS(SELECT * FROM global_sys_conf WHERE (SELECT regexp_matches(objnam, '_(\d+)$'))[1]::int = {LOGGED_USR_ID})
```

PRZYPISANIA

```
-- P1. Przypisanie jako osoby tworzącej dokument
SELECT ARRAY[o.orunid] FROM orgtree_view o INNER JOIN documents d ON d.adduid = o.usr_id
WHERE d.procid = {PROCID}

--
-- P2. Przypisanie akceptanta (pobierany z właściwości)
SELECT ARRAY[orunid] FROM organization_units WHERE orunid = {procedures.AKCEPTANT CZŁONEK ZARZĄDU}
```

```

--
-- P3. Przypisanie osób które zaakceptowały określony etap (np. 44)
SELECT ARRAY[orunid] FROM stages WHERE ptstid = 44 AND procid = {PROCID}

--
-- P4. Przypisanie osoby odpowiedzialnej ze sprawy
SELECT ARRAY(SELECT o.orunid FROM processes p INNER JOIN orgtree_view o ON p.rspsuid = o.usr_id WHERE prc_id = {PRC_ID})

--
-- P5. Przypisanie osób z parametru typu usr_ids[]
SELECT ARRAY(SELECT o.orunid FROM orgtree_view o WHERE o.usr_id IN ({procedures.OSOBY}))

--
-- P6. Przypisanie osoby odpowiedzialnej za MPK wpisane w fakturze (do etapu MULTI)
SELECT ARRAY (
  SELECT CASE
    WHEN x.ndetpe = 'POST' THEN x.orunid
    WHEN x.ndetpe = 'ORGCELL' THEN (SELECT o2.orunid FROM orgtree_view o2 WHERE o2.prn_id = x.orunid LIMIT 1) END
  FROM
  (SELECT DISTINCT mpk.orunid, o.ndetpe FROM vatnote_costs
  LEFT JOIN places_of_vcosts AS mpk USING (povcid)
  LEFT JOIN orgtree_view AS o ON mpk.orunid = o.orunid
  WHERE doc_id = {DOC_ID})
  AS x)

--
-- P7. Przypisanie osoby zalogowanej
SELECT ARRAY(SELECT o.orunid FROM orgtree_view o WHERE o.usr_id = {LOGGED_USR_ID})

--
-- P8. Przypisanie osoby wybranej w liście wyboru (lista typu select z wartościami orunid, przypisana do zmiennej typu Int)
SELECT array[orunid] FROM organization_units WHERE orunid = {$DYREKTOR_HANDLOWY}

--
-- P9. Przypisanie orunid w zależności od accdid (jednostki org. w zależności od typu dokumentu księgowego)
SELECT
CASE WHEN v.accdid = 1 THEN [62]
      WHEN v.accdid = 2 THEN 56
      WHEN v.accdid = 3 THEN 61
      WHEN v.accdid = 4 THEN 60
      WHEN v.accdid = 5 THEN 63
END
FROM vatnote v WHERE v.doc_id = {DOC_ID}

-- P10. Przypisanie osoby, która załatwiła poprzedni etap
SELECT ARRAY[s.orunid]
FROM stages s
LEFT JOIN workflow_log wl USING(sop_id)
WHERE s.is_fix IS TRUE AND s.procid = {procedures.procid} AND wl.chloid = (SELECT max(chloid) FROM workflow_log WHERE proc

-- P11
-- Przypisanie osób do etapu z tablicy VAR_OSOBY_OPISUJACE, które nie są w tablicy VAR_OSOBY_FIXED.

SELECT array(
SELECT orunid FROM orgtree_view
WHERE orunid IN (
SELECT * FROM bs_unnest({$VAR_OSOBY_OPISUJACE}::int[]::int[]) as qq where not (array[qq] <@ {$VAR_OSOBY_FIXED}::int[])
)
)

```

```
)
```

```
-- P12
```

```
-- Przypisanie osób z określonej grupy (grp_id = 9)
```

```
SELECT ARRAY(SELECT o.orunid FROM orgtree_view o WHERE o.orunid IN (SELECT o.orunid FROM users_link_group ulg INNER JOIN o
```

```
--
```

```
-- P13
```

```
-- Przypisanie wartości cechy - pracownik
```

```
SELECT ARRAY[o.orunid]
```

```
FROM documents d
```

```
LEFT JOIN features_text_view f26 ON d.doc_id = f26.tbl_id AND f26.feaid = 26
```

```
LEFT JOIN orgtree_view o ON o.usr_id = f26.data__::int
```

```
WHERE d.doc_id = {DOC_ID}
```

KWERENDY DO PARAMETRU SELECT[]

```
-- Członkowie zarządu
```

```
SELECT orunid as value, fullnm || ' - ' || ndenam as caption FROM orgtree_view WHERE orunid IN (3,14,15,16)
```

```
-- Członkowie grupy o id 9
```

```
SELECT o.orunid AS value, o.fullnm AS caption FROM users_link_group ulg INNER JOIN orgtree_view o ON o.usr_id = ulg.usr_id
```

```
--
```

```
-- Wszyscy pracownicy (lista jednokrotnego wyboru)
```

```
SELECT orunid as value, lasfir || ' - ' || ndenam as caption FROM orgtree_view WHERE ndetpe = 'POST' AND is_del IS FALSE A
```

DYNAMICZNE WARTOŚCI PARAMETRÓW KOMEND

```
-- Utwórz komentarz
```

```
dscrpt="SQL::SELECT CASE WHEN (SELECT EXISTS(
```

```
  SELECT value_
```

```
  FROM bpm_property_values WHERE id____ = 20 AND sop_id = {SOP_ID})) THEN
```

```
(SELECT value_
```

```
  FROM bpm_property_values WHERE id____ = 20 AND sop_id = {SOP_ID})
```

```
ELSE 'Bez uwag' END AS result
```

```
FROM stages WHERE sop_id = {SOP_ID}"
```

```
-- Utwórz przypomnienie w sprawie windykacyjnej
```

```
-- dla handlowca
```

```
usr_id="SQL::SELECT seller FROM vindication.vind_proc_view WHERE prc_id = {PRC_ID}",
```

```
start_"SQL::SELECT fxterm - interval '3 days' FROM vindication.vind_proc_view WHERE prc_id = {PRC_ID}",dscrpt="Uwaga! Za
```

Zapytania do parametrów Akcji

Tworzenie dokumentu:

```
Tworzenie wydania z dokumentu przyjęcia
```

```
dctpid="17",dscrpt="Wydanie zewnętrzne",do="SQL::SELECT orunid FROM orgtree_view WHERE usr_id = {LOGGED_USER}"
```

```
# tworzenie zamówienia z zapotrzebowania
```

```
dctpid="41", dscrpt="Zamówienie do:{spller}",map="adddat=crtat,dlvdat=ordat,acorid=acorid,spadid=spadid,pchaid=pchaid",s
```

```
#przepisz pozycje z zapotrzebowania do zamówienia
```

```
from__="SQL::SELECT doc_id FROM documents WHERE doc_id={DOC_ID}", to__="SQL::SELECT doc_id FROM documents WHERE rel_to={
```

```

# przepis pozycje z zapotrzebowania do istniejącego zamówienia
from__="SQL::SELECT doc_id FROM documents WHERE doc_id={DOC_ID}", to__="{procedures.ZAMÓWIENIE}"

# czy pozycje uzupełnione
query="SELECT (SUM(CASE WHEN depnam = depsym THEN 1 ELSE 0 END))=0 FROM fk_elements WHERE doc_id={doc_id} AND is_del=FALSE"

# Utwórz sprawę (dsexid teczki, opis z opisu dokumentu, kontrahent z nadawcy, procedura o id 2
dsexid="107",dscrpt="{documents.dscrpt}",contid="SQL::SELECT contid FROM doc_link_cont WHERE doc_id = {DOC_ID} AND role__

# Zarejestruj dokument w zależności od tego czy dokument przyszedł z emaila
reg_id="
SELECT
CASE WHEN (SELECT EXISTS (SELECT e.doc_id FROM emails e WHERE e.doc_id = d.doc_id)) THEN 6
WHEN (SELECT NOT EXISTS (SELECT e.doc_id FROM emails e WHERE e.doc_id = d.doc_id)) THEN 4
END
FROM documents d WHERE d.doc_id = {DOC_ID}"

# Sprawdź czy workflow utworzonego z procedury dokumentu (o typie dctpid 10) został zakończony
query="SELECT EXISTS(
SELECT doc_id FROM documents d INNER JOIN stages s ON s.procid = d.procid AND s.ptsttp = 'END'
AND d.doc_id = (SELECT dld.doc_id FROM documents d2 INNER JOIN doc_link_doc dld ON d2.doc_id = dld.doc_id WHERE d2.doc_id

# Sprawdź czy wypełnione są na opisie kosztowym konta grupy 4XX
SELECT EXISTS(SELECT substringsubstring(type__,1,1) = '4' AS res
FROM vatnote_costs INNER JOIN types_of_vcosts USING (tovcid)
WHERE doc_id = {DOC_ID} GROUP BY res HAVING substringsubstring(type__,1,1) = '4' )

# Wyślij email (do parametry Do - ustawienie emaili osób przypisanych do etapu)
SELECT text_sum(o2.e_mail) FROM
stages s3 INNER JOIN orgtree_view o2 ON o2.orunid = ANY(s3.orgarr)
WHERE s3.sop_id = {SOP_ID}

# wybierz użytkowników uprawnionych w sprawie nie będących opiekunem
SELECT text_sum(usr_id::text) FROM proc_link_users WHERE prc_id = {processes.prc_id} AND type__ = 'USER' AND usr_id != {pr

# Ustaw przypomnienie na termin obowiązywania umowy - podana w parametrze 1. miesięcy wypowiedzenia - 1
SELECT COALESCE(enddat, strdat + interval '1 year') - (fov.ftopnm::int + 1 || 'month')::interval AS termin
FROM documents d
INNER JOIN contract USING(doc_id)
LEFT JOIN features_opt_view fov ON fov.tbl_id = d.doc_id AND fov.feaid = 13
WHERE dctpid = 3 AND prc_id = {PRC_ID}

-- Uprawnij pracownika z parametru do sprawy
SQL::SELECT text_sum(usr_id::text) FROM orgtree_view WHERE orunid = ANY({$OSOBA_ZAINTERESOWANA_SPRAWA})

-- Ustawienie wartości ftopid cechy w komendzie ustaw cechę
-- na podstawie orunid pobranego z danych wejściowych
-- W tym przykładzie Cecha zawiera listę wartości zgodnych z inicjałami
SELECT ftopid
FROM
features_options
INNER JOIN features_options_def USING(fodfid)
WHERE feaid = 91
AND ftopnm = (SELECT initls FROM users join users_link_org_units using (usr_id) join organization_units using(orunid) WHERE
LIMIT 1

-- Ustawienie w komendzie Wyślij powiadomienie Pracowników wybranych z tablicy

```

```
-- użytkowników w parametrze w danych wejściowych (typ tablicowy orunid[])
SELECT text_sum(usr_id::text) FROM orgtree_view WHERE orunid = ANY ('${OSOBY_UPRAWNIONE}'::int[])
w wykonaniu wygląda to tak:
SELECT text_sum(usr_id::text) FROM orgtree_view WHERE orunid = ANY ('{14,15}'::int[])

-- Ustawienie wartości cechy
-- jeśli z wartości tekstowej chcemy usunąć cudzysłowia
SQL::SELECT replace({'$KOSZTY_NAPRAWY'}, '''','')
```

Różne

```
-- Określenie stanowiska (orunid) na podstawie wartości cechy produktu w sprawie - listy wyboru
SELECT CASE WHEN fop.ftopid = 206 THEN ARRAY[79]
WHEN fop.ftopid = 207 THEN ARRAY[95]
WHEN fop.ftopid = 208 THEN ARRAY[100]
WHEN fop.ftopid = 209 THEN ARRAY [103]
WHEN fop.ftopid = 210 THEN ARRAY [70]
WHEN fop.ftopid = 211 THEN ARRAY [51]
END
FROM fk_elements_view fk
INNER JOIN features_opt_view fop ON fop.tbl_id = fk.fkelid
WHERE fop.tblnam = 'fk_elements' AND fk.doc_id = 14949
LIMIT 1

-- Sprawdzenie czy cecha jest wypełniona
SELECT NOT EXISTS(
SELECT CASE WHEN fop.ftopid IN (206, 207, 208, 209, 210, 211) THEN TRUE
ELSE FALSE END
FROM fk_elements_view fk
LEFT JOIN features_opt_view fop ON fop.tbl_id = fk.fkelid
WHERE fop.tblnam = 'fk_elements' AND fk.doc_id = 15815) AS r

-- Sprawdzenie czy wybrany został termin dostawy w zapotrzebowaniu
SELECT dlvdatt IS NOT NULL FROM demand WHERE doc_id = 14949

-- Ustawienie nazwy dla podsprawy zakładanej komendą Utwórz sprawę
SELECT 'Zlecenie realizacji :' || dscript FROM processes WHERE prc_id = 10

-- sprawdzenie czy jest uzupełniona cecha w sprawie do której należy aktualny dokument {DOC_ID}
SELECT NOT EXISTS(SELECT CAST (bpv.value_ AS int)
FROM documents doc
INNER JOIN processes pr USING (prc_id)
INNER JOIN bpm_property_values bpv ON (bpv.procid = pr.procid AND bpv.id_____ = 32)
WHERE doc.doc_id = 14949)

-- Wybór adresu - domyślnego kontaktu
SELECT mainad FROM contacts_view WHERE contid = 2613

-- Sprawdzenie czy termin wprowadzony w cesze nie jest zbyt krótki
SELECT (f32.data__::date - interval '3 days') >= CURRENT_DATE
FROM documents d
LEFT JOIN features_text_view f32 ON d.doc_id = f32.tbl_id AND f32.feaid = 263
WHERE d.doc_id = {DOC_ID}

-- Sprawdzenie czy zaznaczona jest określona OPCJA cechy
SELECT f32.ftopid = 230
FROM documents d
LEFT JOIN features_opt_view f32 ON d.doc_id = f32.tbl_id AND f32.feaid = 263
WHERE d.doc_id = {DOC_ID}
```


Konstrukcje z ANY

```
-- Sprawdzenie czy wybrany pracownik w parametrze jest 12
select orunid = ANY('{12}') from orgtree_view

-- Pobranie orunid z danej wejściowej typu tablicowego
select orunid from orgtree_view where orunid = ANY('{12}') limit 1

-- Pobranie listy pracowników usr_id na podstawie zawartosci tablicy orunid[]
SELECT text_sum(usr_id::text) FROM orgtree_view WHERE orunid = ANY({$OSOBA_ZAINTERESOWANA_SPRAWA})
```

Zapytanie dla "moich zadań workflow"

Zapytanie dla moich zadań workflow (v>5)

```
WITH RECURSIVE user_all_replacements (who___, bywhom, path)
AS (
  SELECT r.who___,
         r.bywhom,
         array [r.who___]::INT [] AS path
  FROM replacements r
  WHERE r.bywhom IN ({{ORUNID}})
         AND (now() BETWEEN r.from__ AND r.to___)
         AND NOT r.suspen

  UNION ALL

  SELECT r.who___,
         r.bywhom,
         uar.path || r.who___ AS path
  FROM replacements r,
       user_all_replacements uar
  WHERE NOT (r.who___ = ANY (path))
         AND r.bywhom = uar.who___
         AND (now() BETWEEN r.from__ AND r.to___)
         AND NOT r.suspen
),
all_orunids as (
  SELECT array_agg(who___)||{{ORUNID}} as val
  FROM (
    SELECT DISTINCT r.who___ FROM user_all_replacements r
  ) foo
)
SELECT keyval,
       dscrpt,
       clsnam,
       ptstnm,
       dctpid,
       prtpnm,
       end___,
       ptstid,
       aa.prior_
FROM procedures_def
RIGHT JOIN (
  SELECT (doc_id) AS keyval,
         p2.prtpid,
         substr(d.dscrpt, 0, 100) AS dscrpt,
         'DOCUMENT' AS clsnam,
         end___,
         s.ptstnm,
```

```

    d.dctpid,
    ptstid,
    orgarr,
    s.actdat,
    d.prior_
FROM procedures pd
LEFT JOIN stages s USING (PROCID)
LEFT JOIN procedures p2 ON (p2.PROCID = pd.rootpr)
LEFT JOIN bpm_loops_def bld USING (ptstid)
RIGHT JOIN documents d ON (d.PROCID = p2.PROCID)
WHERE (
    bld.multii IS NOT TRUE
    OR s.prn_id IS NOT NULL
)
AND (
    ((SELECT val FROM all_orunids) && s.orgarr)
    OR (
        s.orgarr IS NULL
        AND ARRAY[d.target] <@ (SELECT val FROM all_orunids)
    )
)
AND NOT d.is_del
AND gostof IS NULL
AND sop_id IS NOT NULL
AND s.is_act
AND NOT p2.comple
AND ptsttp NOT IN ('SUBPROCESS', 'START', 'END')

```

UNION

```

SELECT (prc_id) AS keyval,
    p2.prtpid,
    substr(p.dscrpt, 0, 100) AS dscrpt,
    'PROCESS' AS clsnam,
    end___,
    s.ptstnm,
    0 AS dctpid,
    ptstid,
    orgarr,
    s.actdat,
    NULL AS prior_
FROM procedures pd
LEFT JOIN stages s USING (PROCID)
LEFT JOIN procedures p2 ON (p2.PROCID = pd.rootpr)
LEFT JOIN bpm_loops_def bld USING (ptstid)
RIGHT JOIN processes p ON (p.PROCID = p2.PROCID)
WHERE (
    bld.multii IS NOT TRUE
    OR s.prn_id IS NOT NULL
)
AND p.is_fix IS FALSE
AND p.is_del IS FALSE
AND ((SELECT val FROM all_orunids) && s.orgarr)
AND sop_id IS NOT NULL
AND s.is_act IS TRUE
AND p2.comple IS NOT TRUE
AND ptsttp NOT IN ('SUBPROCESS', 'START', 'END')

```

UNION

```

SELECT (rcp_id) AS keyval,

```

```

    p2.prtpid,
    substr(p.dscrpt, 0, 100) AS dscrpt,
    'RCP' AS clsnam,
    end___,
    s.ptstnm,
    0 AS dctpid,
    ptstid,
    orgarr,
    s.actdat,
    NULL AS prior_
FROM procedures pd
LEFT JOIN stages s USING (PROCID)
LEFT JOIN procedures p2 ON (p2.PROCID = pd.rootpr)
LEFT JOIN bpm_loops_def bld USING (ptstid)
RIGHT JOIN rcp_cards p ON (p.PROCID = p2.PROCID)
WHERE (
    bld.multii IS NOT TRUE
    OR s.prn_id IS NOT NULL
)
AND p.is_fix IS FALSE
AND p.is_del IS FALSE
AND (
    ((SELECT val FROM all_orunids) && s.orgarr)
    OR (
        s.orgarr IS NULL
        AND p.emp_id = {USR_ID}
    )
)
AND sop_id IS NOT NULL
AND s.is_act IS TRUE
AND p2.comple IS NOT TRUE
AND ptsttp NOT IN ('SUBPROCESS', 'START', 'END')
) AS aa USING (prtpid)
ORDER BY prtpid,
ptstid,
(
    end___ IS NOT NULL
    AND orgarr IS NOT NULL
) DESC,
end___ IS NOT NULL DESC,
end___ ASC,
actdat ASC,
orgarr IS NOT NULL DESC,
dscrpt ASC

```

Zapytanie dla wszystkich zadań workflow z modułu Dokumenty:

```

SELECT doc.*, reg.regtyp,reg.ndenam, type.dctptp,type.dctpnm,type.dctpic,
    (SELECT ARRAY[count(f.fileid),min(f.fileid)] FROM attachments LEFT JOIN files f USING(fileid) WHERE is_del IS NOT TRUE
    (EXISTS (SELECT 1 FROM documents_history WHERE doc_id=doc.doc_id AND orunid = 1 AND strpos(dscrpt, 'Otwarcie')=1)) as i
FROM documents doc
INNER JOIN (
    SELECT doc_id, (array_agg(attrib))[1] as attrib
    FROM (
        SELECT documents_view.doc_id, (CASE WHEN dlu_doc_id IS NULL THEN NULL ELSE coalesce(dlu.attrib, '') END) as attrib
        FROM documents documents_view
        LEFT JOIN storage_places stp using(strpid)
        LEFT JOIN (
            SELECT dlu.doc_id as dlu_doc_id, dlu.attrib, dlu.usr_id, ul.prior_

```

```

FROM doc_link_users dlu
LEFT JOIN users_link_group ul on(ul.grp_id = dlu.grp_id AND ul.usr_id = 2)
WHERE dlu.usr_id = 2 OR ul.usr_id = 2
) dlu ON (dlu_doc_id = documents_view.doc_id)
WHERE is_del IS NOT TRUE AND gostof IS NULL
AND procid IN (
SELECT p.rootpr
FROM procedures p
LEFT JOIN stages s USING(procid)
WHERE (ARRAY(SELECT orunid FROM orgtree_view LEFT JOIN users_link_org_units ulo USING(orunid) WHERE orunid
)
AND is_iso IS FALSE AND partof IS NULL ORDER BY dlu_doc_id, dlu.usr_id IS NOT NULL DESC, dlu.prior_ ASC
) foo2
GROUP BY doc_id
) dolu USING (doc_id)
LEFT JOIN types_of_documents type USING(dctpid)
LEFT JOIN registers reg USING(reg_id)
WHERE (substr(dolu.attrib, 1, 1) = 'r') OR (dolu.attrib IS NULL AND (prionl IS NOT TRUE OR doc.adduid = 2))
ORDER BY timest DESC,doc_id DESC

```

Linki przydatne

Funkcje tablicowe Postgres: <http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/intarray.html>