

## Tworzenie własnych komend

```
<?php
require_once(COMMANDS_DIR.'AbsCommand.inc');

/**
 * ExampleCommand
 * Szablon komendy dla Workflow.
 * Należy zaimplementować następujące metody z interfejsu ICommand:
 *     - getDescription
 *     - getExpandedDescription
 *     - getCommandApi
 *     - execute
 * Opis metod poniżej w definicji.
 *
 * Dodatkowo z klasy AbsCommand mamy do dyspozycji:
 * - $this->action - bean PAction tabela proc_actions
 * - $this->stageBean - bean etapu StageOfProc tabela stages
 *
 * - $stage = $this->getStageDefObj() - zwraca obiekt (klasy Bean) definicji etapu jaki jest wykonywany czyli dane z stage
 * - $procedure = $this->getProcedure() - zwraca obiekt (klasy Bean) procedury (tabela procedures) *
 *
 * @uses AbsCommand
 * @uses ICommand
 * @final
 * @author Tomasz Świenty
 * @version 0.1
 * @copyright Copyright (c) BetaSoft
 */
final class ExampleCommand extends AbsCommand implements ICommand {

    /**
     * getDescription
     * Metoda zwracająca nazwę komendy (krótki opis). Nazwa ta pojawia się na liście wyboru komend.
     *
     * @static
     * @access public
     * @return string
     */
    public static function getDescription() {

        return Translator::translate('Moja nowa komenda');

    }

    /**
     * getExpandedDescription
     * Metoda zwracająca dłuższy opis komendy. Może zawierać znaki HTML.
     *
     * @param string $params - lista parametrów w formacie json (na razie nie jest obsługiwane)
     * @static
     * @access public
     * @return string
     */
    public static function getExpandedDescription($params = NULL) {
```

```

        return Translator::translate('Moja nowa komenda - rozszerzony opis');
    }

    /**
     * getCommandApi
     * Metoda zwracająca API komendy domyślnie jest implementowana przez AbsCommand i zwraca pustą tablicę.
     * Format api to tablica asocjacyjna, której kluczami głównymi są nazwy parametrów (najczęściej 6 znakowe) a każdy z ty
     * posiada definicję parametru również w postaci tablicy.
     *
     * Definicja parametru określana jest przez 3 atrybuty (klucze)
     * - (string)label - krótka nazwa parametru
     * - (string)dscrpt - dokładniejszy opis parametru
     * - (bool)required - oznaczenie czy parametr jest wymagany
     *
     * Dodatkowo w tej tablicy (głównej) może się pojawić klucz example, które podaje przykład listy parametrów - jednak od
     * 3.7 jest to zbędne gdyż parametry są definiowane w dedykowanym formularzu i przechowywane są w formacie json a nie c
     *
     * @param string $params - lista parametrów w formacie json (na razie nie jest obsługiwane)
     * @static
     * @access public
     * @return array
     */
    public static function getCommandApi($params = NULL) {

        $api = array(
            'contid' => array(
                'label'      => Translator::translate('Kontrahent'),
                'dscrpt'     => Translator::translate('identyfikator kontrahenta (contacts.contid, <b>Lista kontrahentów ->
                'required'   => TRUE,
            ),
            'example' => 'contid="1"'
        );

        return $api;
    }

    /**
     * execute
     * Metoda odpowiedzialna za wykonanie komendy.
     * Poniżej znajdują się też najważniejsze rzeczy jakie trzeba zrobić!
     *
     * @param Bean $bean - obiekt formularza dokumentu albo sprawy do dyspozycji w tym obiekcie mamy wartości z pól
     * danego formularza (tabele documents (wraz z dodatkowymi tabelami), processes).
     * Wartości pobieramy metodą $bean->get('dscrpt');
     * @param string $params - lista parametrów jaka została zdefiniowana dla tej komendy w konkretnej procedurze.
     * @access public
     * @return bool|CommandException
     */
    public function execute(Bean $bean, $params) {

        // parsowanie parametrów oraz przekazanie kontekstu beana
        // po wykonaniu tego mamy do dyspozycji atrybut $this->params zawierający tablicę sparsowanych parametrów
        // (jeśli parametr jest w formacie SQL to w tablicy będzie dostępny wynik zapytania, jeśli np featid::89 to wartość
        parent::parseParams($params, $bean);
    }

```

```

// jeśli do działania komendy wymagane są jakieś parametry a użytkownik ich nie podał lub nie udało się
// ich sparsować to należy wykonać poniższe sprawdzenie
// wyjątek CommandException przerywa działanie komendy!
if ((empty($params)) OR (!is_array($this->params))) {
    $this->setMessage(Translator::translate('Komenda nie może zostać wykonana ze względu na brak parametrów lub nie
    $this->setMessage(Translator::translate('Komenda nie została wykonana.'), 'ERROR');
    throw new CommandException($this);
}

// api komendy do weryfikacji parametrów
$api = self::getCommandApi();

// walidacja parametrów
if ((!array_key_exists('contid', $this->params)) OR (!is_numeric($this->params['contid']))) {
    $this->setMessage(sprintf(Translator::translate('Komenda nie może zostać wykonana ze względu na brak parametru
    $this->setMessage(Translator::translate('Komenda nie została wykonana.'), 'ERROR');
    throw new CommandException($this);
}

// klucz główny tabeli doc_id lub prc_id (kontekst procedury)
$keyval = $bean->getPkeyValue();

// $this->action - bean PSAction tabela proc_actions
// $this->stageBean - bean etapu StageOfProc tabela stages

// Zwraca obiekt (klasy Bean) definicji etapu jaki jest wykonywany czyli dane z stages_def - definicja etapu
$stage = $this->getStageDefObj();

// Zwraca obiekt (klasy Bean) procedury (tabela procedures)
$procedure = $this->getProcedure();

// Informacja o tym co zostało zrobione
$this->setMessage(sprintf(Translator::translate('Kontakt o identyfikatorze %d został dodany do dokumentu.'), $this-

return TRUE;
}

} // class ExampleCommand

?>

```