Wikiprint Book

Title: Integracja z SALESmanago

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/SALESmanago

Version: 10

Date: 07/21/26 20:06:00

Table of Contents

Integracja z SALESmanago 3
Konfiguracja 3
1. Implementacja skryptu komunikującego się z systemem SALESmanago 3
2. Przygotowanie szablonu kampanii 3
3. Definicja nowego obiektu custom widget 3

Integracja z SALESmanago

Od wersji 4.3-alfa117 możliwe jest skonfigurowanie prostej integracji systemu eDokumenty z systemem SALESmanago. Integracja obejmuje możliwość użycia w szablonie wysyłanej wiadomości email danych odczytanych z systemu SALESmanago.

Integracja wykorzystuje mechanizm CustomScripts.

Przykładowa integracja, którą można wykonać przy użyciu załączonych plików pozwala na tworzenie linków do witryny internetowej, z parametrem identyfikującym klienta. Dzięki temu system SALESmanago może zbierać informacje na temat wejść na monitorowaną witrynę dla poszczególnych kontrahentów.

Konfiguracja

1. Implementacja skryptu komunikującego się z systemem SALESmanago

Skrypt należy umieścić w katalogu apps/edokumenty/scripts. Skrypt jest uruchamiany przed wygenerowaniem treści wiadomości email z szablonu dla każdego adresata niezależnie.

Do skryptu przekazywany jest obiekt FlexyTemplatePage. Jest on dostępny w zmiennej

```
$args['container']
```

. Pozostałe parametry sa dostępne bezpośrednio jako elementy tablicy $args.

Przykładowy skrypt (EmailCampaignMakeUpData.php) znajduje się w załączniku. W tym skrypcie wystarczy uzupełnić konfigurację połączenia w klasie SalesManagoApiClient.

2. Przygotowanie szablonu kampanii

W szablonie należy umieścić kod wykorzystujący rozszerzone dane dodane przez skrypt php. Przykładowe użycie rozszerzonych danych pokazane zostało w załączonym szablonie campaign.html (dane są dostępne jako właściwości obiektu salesmanago).

3. Definicja nowego obiektu custom widget

Menedżer custom widget znajduje się w panelu sterowania w sekcji *Pozostałe Ustawienia*.

Parametry dla obiektu:

```
Parametry: {"script":"EmailCampaignMakeUpData.php"}
Typ: script
Użycie: email_campaign/compile_template
```