

## Przewodnik wdrożeniowca > Konfiguracja Custom Widgets

### Wprowadzenie

W systemie eDokumenty istnieje możliwość definiowania własnych przycisków na pasku - tzw. toolbarze. W obecnej chwili funkcjonalność ta jest obsługiwana tylko w modułach Dokumenty oraz Klienci.

Tabela konfiguracyjna to custom\_widgets.

Kolumny:

- type\_\_ = button
- params = {"script":"Test.inc","image":"24x24V/merge.png"} - format JSON, parametr script to nazwa pliku z katalogu apps/edokumenty/scripts

image - ikona z katalogu framework/img/toolbarIcons/24x24/ nazwa ikony musi być poprzedzona 24x24Vnazwa.rozszerzenie.

- c\_path = contacts/toolbar dla modułu Klienci lub adokuments/toolbar dla modułu Dokumenty - ścieżka dostępu
- label1 = Nowa ikona - opis do tooltipu
- label2 = Nowa ikona opis - nazwa na toolbarze (może być puste)

### UPRAWNIENIA

Domyślnie wszyscy widzą dodatkowy przycisk. Ograniczone jest realizowane poprzez tabelę access

(<http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Others/SettingRightsForFields>)

- clsnam = CUSTOM\_WIDGET
- keyval = custom\_widgets.cswgid

### PRZYKŁADOWA KLASA

```
<?php
final class Test {

    public static function init() {

    }

}

print_r($args);

Test::init();

?>
```

Przekazywane są zaznaczone elementy z listy pod kluczami contid dla Klientów albo doc\_id dla zaznaczonych dokumentów z modułu Dokumenty.

Szczegóły techniczne co i jak kodować do programistów.