Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Konfiguracja Custom Widgets

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/CustomWidgets

Version: 47

Date: 06/24/25 15:09:28

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Konfiguracja Custom Widgets 3
- *Wprowadzenie* 3
- *Tworzenie własnego przycisku* 3
- *Uprawnienia* 3

Przewodnik wdrożeniowca > Konfiguracja Custom Widgets

Wprowadzenie

W systemie eDokumenty istnieje możliwość definiowania własnych przycisków na pasku - tzw. toolbarze. W obecnej chwili funkcjonalność ta jest obsługiwana tylko w modułach Dokumenty oraz Klienci.

Tworzenie własnego przycisku

Tabela konfiguracyjna to custom_widgets.

Kolumny:

- type__ = button
- params = {"script":"Test.inc","image":"24x24\/merge.png"} - format JSON, parametr script to nazwa pliku z katalogu apps/edokumenty/scripts

image - ikona z katalogu framework/img/toolbarIcons/24x24/ nazwa ikony musi być poprzedzona 24x24\/nazwa.rozszerzenie.

- c_path = contacts/toolbar dla modułu Klienci lub adokuments/toolbar dal modułu Dokumenty - ścieżka dostępu
- label1 = Nowa ikona - opis do tooltipu
- label2 = Nowa ikona opis - nazwa na toolbarze (może być puste)
- clsnam = CUSTOM_WIDGET
- keyval = custom_widgets.cswgid

PRZYKŁADOWA KLASA

```
<?php

final class Test {



   public static function init() {

   }

}

print_r($args);

Test::init();

?>
```

Przekazywane są zaznaczone elementy z listy pod kluczami contid dla Klientów albo doc_id dla zaznaczonych dokumentów z modułu Dokumenty.

Szczegóły techniczne co i jak kodować do programistów.

Uprawnienia

Domyślnie wszystcy widzą dodatkowy przycisk. Ograniczone jest realizowane poprzez tabelę access (http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Others/SettingRightsForFields)