

Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Tryb developer-a

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/DeveloperMode

Version: 6

Date: 06/06/26 02:38:37

Table of Contents

<i>Przewodnik wdrożeniowca > Tryb developer-a</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	3
<i>Konfiguracja pliku config.inc</i>	3
<i>Zmiany w strukturze plików</i>	3

[Przewodnik wdrożeniowca](#) > Tryb developer-a

Tryb pozwala na przelogowywanie się pomiędzy użytkownikami przełączając na koncie administratora na innego użytkownika. Uwaga, ze względu na zmiany w nazwach plików nie wykonywać tego na wersji produkcyjnej.

Wprowadzenie

Aby mechanizm zadziałał, każdy z użytkowników musi mieć takie samo hasło. W celu ustawienia wszystkim użytkownikom jednakowego hasła można użyć komendy SQL:

```
-- Polecenie SQL:  
UPDATE users SET passwd = md5('aqq123');
```

Z wiersza poleceń:

```
psql -U edokumenty -w -c "UPDATE users SET passwd = md5('aqq123');" -d <nazwa_bazy>
```

Konfiguracja pliku config.inc

W pliku **config.inc** dodajemy dwa wpisy:

Zmiany w strukturze plików