Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Tryb developer-a

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/DeveloperMode

Version: 6

Date: 02/15/26 04:39:49

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Tryb developer-a 3
- *Wprowadzenie* 3
- *Konfiguracja pliku config.inc* 3
- *Zmiany w strukturze plików* 3

Przewodnik wdrożeniowca > Tryb developer-a

Tryb pozwala na przelogowywanie się pomiędzy użytkownikami przełączając na koncie administratora na innego użytkownika. Uwaga, ze względu na zmiany w nazwach plików nie wykonywać tego na wersji produkcyjnej.

Wprowadzenie

Aby mechanizm zadziałał, każdy z użytkowników musi mieć takie samo hasło. W celu ustawienia wszystkim użytkownikom jednakowego hasła można użyć komendy SQL:

```
 -- Polecenie SQL:
UPDATE users SET passwd = md5('aqq123');
```

Z wiersza poleceń:

```
 psql -U edokumenty -W -c "UPDATE users SET passwd = md5('aqq123');" -d <nazwa_bazy>
```

Konfiguracja pliku config.inc

W pliku **config.inc** dodajemy dwa wpisy:

```
define('DEV_TEST_MODE',TRUE); -- włączenie trybu developera
define('UNIVERSAL_PASS','aqq123'); -- ustawianie uniwersalnego hasła
```

Zmiany w strukturze plików

Dodatkową operacją, którą należy wykonać, to zmiana nazw plików w katalogu:

```
/public_hml/apps/edokumenty/framework/css
```

Do każdej nazwy na końcu należy dodać **_src**. Uwaga! Zaleca się zachowanie kopii oryginalnych plików.