**Wikiprint Book**

**Title: Konfiguracja systemowych powiadomień**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/NotificationConfiguration**

**Version: 31**

**Date: 08/24/25 06:09:04**

## Table of Contents

*Konfiguracja systemowych powiadomień* *3*
*Wprowadzenie* *3*
*Konfiguracja obsługiwanych zdarzeń* *3*
*Sprawy* *3*

# Konfiguracja systemowych powiadomień

System eDokumenty posiada wbydowany mechanizm powiadomień, który odpowiada za powiadamianie określonych użytkowników o wybranych zdarzeniach, które zaszły w odniesieniu do określonych obiektów przy użyciu wybranego kanału komunikacji z użytkownikiem.

## Wprowadzenie

Obsługiwane zdarzenia:

- dodanie dokumentu
- dodanie zdarzenia w kalendarzu (np. zadania, spotkania)
- dodanie komentarza

Obsługiwane kanały konunikacji:

- komunikator systemowy
- poczta email
- notatki

## Konfiguracja obsługiwanych zdarzeń

Aktywacja powiadomień o poszczególnych zdarzeniach realizowana jest poprzez modyfikację wartości stałych zdefiniowanych w pliku config.inc. Poniżej opisane zostały poszczególne stałe:

### Sprawy

**NOTIFY_PROCESSES_DOCUMENTS** - powiadamianie o nowych dokumentach w sprawie
**NOTIFY_PROCESSES_TASKS** - powiadamianie o nowych zdarzeniach w sprawie (np. zadania, spotkania, itd.)

*Powiadamianie o nowych dokumentach w sprawie wszystkich uprawnionych* DOKUMENTACH *ZADANIACH define('NOTIFY_PROCESSES_DOCUMENTS', TRUE); define('NOTIFY_PROCESSES_TASKS', TRUE);*

*Powiadamianie o przydzieleniu pracownikowi* ZADANIA *SPOTKANIA* CZYNNOŚCI RCP *ROZMOWACH* Bezpośredniego przełożonego o nowych zadaniach dodanych dla podwładnych define('NOTIFY_USERS_TODO', TRUE); define('NOTIFY_USERS_MEETING', TRUE); define('NOTIFY_USERS_RCP', FALSE); define('NOTIFY_USERS_PHONECALL', FALSE); define('NOTIFY_SUPERVISOR_TODO', TRUE);

*Powiadomienie o pozostałych zdarzenach* NADESŁANIU DOKUMENTU *ZMIANA TREŚCI DOKUMENTU W SPRAWIE* ZMIANA W dokumencie ISO *ZMIANA w kartotece kontaktu będącego pod opieką define('NOTIFY_DOCUMENTS_DECRESS', FALSE);* powiadamien o dekretacji dokumentu define('NOTIFY_PROCESSES_DOCUMENT_UPDATE', TRUE); *powiadomienie o zmianie tresci dokumentu w sprawie define('NOTIFY_USERS_ISO_RIGHTS', TRUE);* powiadamienie o dodaniu,usunieciu,zmianie atrybuty w uprawnieniu do dokumentu ISO define('NOTIFY_CONTACTS_CHANGE', FALSE); *powiadamianie opiekuna kontaktu o zmianach*

*Powiadamianie o przydzieleniu zadania przez workflow na podstawie etapów procedur define('NOTIFY_WORKFLOW_TODO', TRUE);*

*Maksymalna długość tekstu (dotyczy kontekstu) w powiadomieniu. Np. dla dokumentu jest to maksymalna długość tekstu z pola dscrpt.* Dodatkowo do powiadomienia są dodawane standardowe informacje. Jeśli nie ma obcinać należy wstawić FALSE lub 0. define('MAX_NOTIFY_DSCRPT_LENGTH', 50);

*Czy ma automatycznie dodawac przypomnienie podczas szybkiego tworzenia sprawy* opcje PUBLIC_ADMINISTRATION_MODE musi byc na true define('DEFAULT_PROCESS_REMINDER', TRUE);

Konfiguracja powiadamiania dla obiektów w poszczególnych modułach realizowana jest poprzez modyfikację tabeli observers_config w bazie danych. W tabeli observers_config można wpisując w pole notify odpowiednie słowa powodujemy zadane zachowanie systemu.

np. wpis dla class UsersToDoObserver (Zadania) "Communicator,Mail" - oznacza że system będzie wysyłał powiadomienia na komunikator oraz email.