

Title: Konfiguracja systemowych powiadomień

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/NotificationConfiguration

Version: 31

Date: 08/24/24 19:04:56

Table of Contents

<i>Konfiguracja systemowych powiadomień</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	3
<i>Konfiguracja obsługiwanych zdarzeń</i>	3
<i>Sprawy</i>	3
<i>Użytkownicy</i>	3

Konfiguracja systemowych powiadomień

Wprowadzenie

System eDokumenty posiada wbudowany mechanizm powiadomień, który odpowiada za powiadamianie określonych użytkowników o wybranych zdarzeniach, które zaszły w odniesieniu do określonych obiektów przy użyciu wybranego kanału komunikacji z użytkownikiem.

Obsługiwane zdarzenia:

- dodanie dokumentu
- dodanie zdarzenia w kalendarzu (np. zadania, spotkania)
- dodanie komentarza

Obsługiwane kanały komunikacji:

- komunikator systemowy
- poczta email
- notatki

Konfiguracja obsługiwanych zdarzeń

Aktywacja powiadomień o poszczególnych zdarzeniach realizowana jest poprzez modyfikację wartości stałych zdefiniowanych w pliku config.inc. Poniżej opisane zostały poszczególne stałe:

Sprawy

Powiadamiani są wszyscy użytkownicy uprawnieni w sprawie do otrzymywania powiadomień

NOTIFY_PROCESSES_DOCUMENTS - powiadamianie o nowych dokumentach w sprawie

NOTIFY_PROCESSES_TASKS - powiadamianie o nowych zdarzeniach w sprawie (np. zadania, spotkania, itd.)

Użytkownicy

Powiadamiani są użytkownicy, którym przypisano dane zdarzenie

```
define('NOTIFY_USERS_TODO', TRUE); define('NOTIFY_USERS_MEETING', TRUE); define('NOTIFY_USERS_RCP', FALSE);
define('NOTIFY_USERS_PHONECALL', FALSE); define('NOTIFY_SUPERVISOR_TODO', TRUE); Powiadamianie o przydzieleniu pracownikowi
ZADANIA SPOTKANIA CZYNNOŚCI RCP ROZMOWACH Bezpośredniego przełożonego o nowych zadaniach dodanych dla podwładnych
define('NOTIFY_USERS_TODO', TRUE); define('NOTIFY_USERS_MEETING', TRUE); define('NOTIFY_USERS_RCP', FALSE);
define('NOTIFY_USERS_PHONECALL', FALSE); define('NOTIFY_SUPERVISOR_TODO', TRUE);
```

Powiadomienie o pozostałych zdarzeniach NADESŁANIU DOKUMENTU ZMIANA TREŚCI DOKUMENTU W SPRAWIE ZMIANA W dokumencie ISO ZMIANA w kartotece kontaktu będącego pod opieką `define('NOTIFY_DOCUMENTS_DECREASE', FALSE);` powiadomienie o dekretacji dokumentu `define('NOTIFY_PROCESSES_DOCUMENT_UPDATE', TRUE);` *powiadomienie o zmianie treści dokumentu w sprawie* `define('NOTIFY_USERS_ISO_RIGHTS', TRUE);` powiadomienie o dodaniu, usunięciu, zmianie atrybutu w uprawnieniu do dokumentu ISO `define('NOTIFY_CONTACTS_CHANGE', FALSE);` *powiadamianie opiekuna kontaktu o zmianach*

Powiadamianie o przydzieleniu zadania przez workflow na podstawie etapów procedur `define('NOTIFY_WORKFLOW_TODO', TRUE);`

Maksymalna długość tekstu (dotyczy kontekstu) w powiadomieniu. Np. dla dokumentu jest to maksymalna długość tekstu z pola dscrpt. Dodatkowo do powiadomienia są dodawane standardowe informacje. Jeśli nie ma obcinać należy wstawić FALSE lub 0. `define('MAX_NOTIFY_DSCRPT_LENGTH', 50);`

Czy ma automatycznie dodawac przypomnienie podczas szybkiego tworzenia sprawy opcje `PUBLIC_ADMINISTRATION_MODE` musi być na true `define('DEFAULT_PROCESS_REMINDER', TRUE);`

Konfiguracja powiadamiania dla obiektów w poszczególnych modułach realizowana jest poprzez modyfikację tabeli `observers_config` w bazie danych. W tabeli `observers_config` można wpisując w pole `notify` odpowiednie słowa powodujemy zadane zachowanie systemu.

np. wpis dla class `UsersToDoObserver` (Zadania) "Communicator,Mail" - oznacza że system będzie wysyłał powiadomienia na komunikator oraz email.