

Dodaj załącznik do dokumentu

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 * Dodaje załącznik do dokumentu
 *
 * @param String $fileContent - Tablica z parametrami
 * @param String $fileName - nazwa pliku
 * @param Int $documentId - identyfikator dokumentu (documents:doc_id)
 * @param String $contentType - kodowanie przesyłanej treści pliku (tylko base64)
 * @param String $meta_text - kodowanie przesyłanej treści pliku (tylko base64)
 * @param Array $attributes - dodatkowe atrybuty do określenia zgodnie z tabelą files (obsługa tylko wybranych zgodnie z do
 *
 * - $attributes obsługiwane atrybuty:
 * - isContent- czy plik ma być treścią dokumentu
 * - ishidd - czy plik ma być ukryty
 *
 * @return Int - id pliku jeśli sukces, 0 w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception
 */
Int addAttachmentToDocument(String fileContent, String fileName, Int documentId)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$fileContent = base64_encode(file_get_contents('test.pdf'));
$fileName = 'test.pdf';
$documentId = 768;
$out = NULL;

try {
    $out = $client->addAttachmentToDocument($fileContent, $fileName, $documentId);
```

```
var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```