Wikiprint Book

Title: Dodaj załącznik do zdarzenia

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/AddAttachmentToEvent

Version: 1

Date: 07/18/25 08:37:00

Table of Contents

Dodaj załącznik do zdarzenia *3*

Dodaj załącznik do zdarzenia

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Dodaje załącznik do dokumentu
*
*  @param fileContent String - Plik zakodowany w BASE64
*  @param fileName String - nazwa pliku
*  @param evntid Int - identyfikator zdarzenia (events:evntid)
*  @param contentTransferEncoding String - kodowanie przesyłanej treści pliku (tylko base64) - opcjonalny
*
*  @return Int - id pliku jeśli sukces, 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int addAttachmentToEvent(String fileContent, String fileName, Int evntid)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$fileContent = base64_encode(file_get_contents('test.pdf'));
$fileName = 'test.pdf';
$evntid = 768;
$out = NULL;

try {
   $out = $client->addAttachmentToEvent($fileContent, $fileName, $evntid);
   var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
```

```
    }
}

?>
```