Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Wykonaj dany etap procedury ...

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/CompleteStage

Version: 4

Date: 07/03/24 05:45:07

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Wykonaj dany etap procedury oraz aktywuj następny *3*

Przewodnik wdrożeniowca > Wykonaj dany etap procedury oraz aktywuj następny

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Wykonuje dany etap procedury oraz aktywuje następny
*
*  @param Int procid      - Id procedury (procedures:procid)
*  @param Int ptstid      - Id etapu z wskazanej procedury jakie zostanie wykonany jako załatwiony
*  @param Int next_ptstid - Id etapu z tabeli stages_def
*                           ("ptstid" jest etapem decyzyjnym to "next_ptstid" będzie wybrane
*                           jako następny etap jeżeli jest następnikiem etapu "ptstid")
*
*  @return Boolean - TRUE w przypadku powodzenia w każdym innym jest zwracany wyjątek SoapFault
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int completeStage(Int procid, Int ptstid, Int next_ptstid = NULL)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$procid = 45;
$ptstid = 6;
$out = NULL;

try {
   $out = $client->completeStage($procid, $ptstid);
   var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
```

```
    }
}

?>
```