

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Dodaj nowe zdarzenie

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/CreateEvent

Version: 9

Date: 06/06/26 01:01:51

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Dodaj nowe zdarzenie

3

Przewodnik wdrożeniowca > Dodaj nowe zdarzenie**Definicja parametrów:**

```

<?php

/**
 * Tworzy nowe zdarzenie
 *
 * @param data Array - Tablica z parametrami
 * @param data['dscrpt'] String - opis zdarzenia
 * @param data['trmtyp'] String - typ zdarzenia (TODO - zadanie, PHONECALL - rozmowa tel., MEETING - spotkanie)
 * @param data['type__'] String - typ rozmowy tel. jeśli trmtyp = PHONECALL (IN - przychodząca, OUT - wychodząca, INT - we
 * @param data['start_'] String - data rozpoczęcia w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS np 2010-01-01 08:00:00
 * @param data['duratn'] String - czas trwania np 2h30m - co oznacza 2 godziny 30 minut
 * @param data['usr_id'] Mixed - identyfikator pracownika (może być tablica identyfikatorów), któremu zleca się wykonanie
 * @param data['contid'] Int - identyfikator kontaktu (contacts:contid) pod którym zostanie utworzone zdarzenie
 * @param data['prc_id'] Int - identyfikator sprawy (processes:prc_id) do której zostanie dołączone zdarzenie
 * @param data['adduid'] Int - identyfikator pracownika (users:usr_id) który zleca zdarzenie, musi należeć do jednostki
 *
 * @return Int - id event jeśli sukces (events:evntid), 0 w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
Int createEvent(Array data)

?>

```

Przykłady wywołań:

```

// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$evntid = NULL;

try {
    $data = array(
        'dscrpt' => 'SOAP TEST',
        'trmtyp' => 'TODO',
        'start_' => date('Y-m-d H:i:s'),

```

```
'duratn' => '2h 30m',
'usr_id' => 2,
);
$evntid = $client->createEvent($data);
var_dump($evntid);
} catch(SoapFault $fault) {
var_dump($fault);

if ($fault->faultcode < 100) {
trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
}
}
?>
```