Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Dodaj nowe zdarzenie

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/CreateEvent

Version: 9

Date: 09/05/25 23:19:39

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Dodaj nowe zdarzenie *3*

Przewodnik wdrożeniowca > Dodaj nowe zdarzenie

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Tworzy nowe zdarzenie
*
*  @param data Array            - Tablica z parametrami
*  @param data['sumary'] String - temat zdarzenia
*  @param data['dscrpt'] String - opis zdarzenia
*  @param data['trmtyp'] String - typ zdarzenia (TODO - zadanie, PHONECALL - rozmowa tel., MEETING - spotkanie)
*  @param data['type__'] String - typ rozmowy tel. jeśli trmtyp = PHONECALL (IN - przychodząca, OUT - wychodząca, INT - we
*  @param data['start_'] String - data rozpoczęcia w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS np 2010-01-01 08:00:00
*  @param data['duratn'] String - czas trwania np 2h30m - co oznacza 2 godziny 30 minut
*  @param data['usr_id'] Mixed  - identyfikator pracownika (może być tablica identyfikatorów), któremu zleca się wykonanie
*  @param data['contid'] Int    - identyfikator kontaktu (contacts:contid) pod którym zostanie utworzone zdarzenie
*  @param data['prc_id'] Int    - identyfikator sprawy (processes:prc_id) do której zostanie dołączone zdarzenie
*  @param data['adduid'] Int    - identyfikator pracownika (users:usr_id) który zleca zdarzenie, musi należeć do jednostki
*  @param data['evcaid'] Int    - identyfikator kategorii zdarzenia właściwy dla danego typu patrz słownik kategorii zdarz
*  @param data['ccalid'] Int    - identyfikator typu zdarzenia korporacyjnego dotyczy tylko zdarzeń tworzonych z parametre
*  @param data['witinf'] bool   - powiadom o wykonaniu zadania (true/false)
*
*  @return Int - id event jeśli sukces (events:evntid), 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int createEvent(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$evntid = NULL;

try {
```

```
    $data = array(
        'sumary' => 'SOAP TEST',
        'trmtyp' => 'TODO',
        'start_' => date('Y-m-d H:i:s'),
        'duratn' => '2h 30m',
        'usr_id' => 2,
    );
    $evntid = $client->createEvent($data);
    var_dump($evntid);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```