Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Dodanie nowej sprawy

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/CreateProcess

Version: 16

Date: 10/27/25 07:42:34

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Dodanie nowej sprawy *3*

Przewodnik wdrożeniowca > Dodanie nowej sprawy

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Tworzy nową sprawę
*
*  @param data Array - Tablica z parametrami
*  @param data['dscrpt'] String - opis sprawy
*  @param data['briefcase_symbol'] String - symbol teczki
*  @param data['dsexid'] int - identyfikator teczki (doss_exctract_list:dsexid)
*  @param data['orunid'] int - identyfikator jednostki organizacyjnej, pod którą zostanie utworzona sprawa (organization_u
*  @param data['rspoid'] int - identyfikator osoby odpowiedzialnej w sprawie (organization_units:orunid)
*  @param data['prtpid'] int - identyfikator procedury (procedures_def:prtpid)
*  @param data['comnts'] String - uwagi
*  @param data['contact_symbol'] String - symbol kontaktu (contacts:symbol)
*
*  @return Int - id sprawy jeśli sukces (processes:prc_id), 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int createProcess(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);



?>
```