Wikiprint Book

Title: Dodanie nowej sprawy

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/CreateProcess

Version: 16

Date: 09/08/26 20:45:36

Table of Contents

Dodanie nowej sprawy *3*
UWAGI *4*

Dodanie nowej sprawy

Informacje o wprowadzeniu funkcjonalności:

Wersja systemu	Wersja modułu/funkcji	Data kompilacji	Zmiany	Opis
5.0.225, 5.2.11	0.2	23.08.2017	Zmiana	Dodanie atrybutu RUN_RIGHT_SETTER

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Tworzy nową sprawę
*
*  @param data Array - Tablica z parametrami
*  Szczegóły:
*  @param data['dscrpt'] String - opis sprawy
*  @param data['symbol'] String - symbol sprawy. Jeśli nie zostanie podany system nada go automatycznie
*  @param data['briefcase_symbol'] String - symbol teczki. Parametr zamienny z dsexid
*  @param data['dsexid'] int - identyfikator teczki (doss_exctract_list:dsexid). Parametr zamienny z briefcase_symbol
*  @param data['orunid'] int - identyfikator jednostki organizacyjnej, pod którą zostanie utworzona sprawa (organization_u
*  @param data['rspoid'] int - identyfikator stanowiska osoby odpowiedzialnej w sprawie (organization_units:orunid). Param
*  @param data['rspuid'] int - identyfikator osoby odpowiedzialnej w sprawie (users:usr_id). Parametr zamienny z rspoid
*  @param data['prtpid'] int - identyfikator procedury (procedures_def:prtpid). Domyślnie sprawa jest tworzona z procedurą
*  @param data['prtype'] int - typ sprawy: 1 - terminowa, 2 - stała. Domyślnie 2 czyli stała
*  @param data['comnts'] String - uwagi
*  @param data['contact_symbol'] String - symbol kontaktu (contacts:symbol). Parametr zamienny z contid
*  @param data['contid'] int - identyfikator kontaktu (contacts:contid). Parametr zamienny z contact_symbol
*  @param data['copeid'] int - identyfikator osoby kontaktowej (contact_persons:copeid)
*  @param data['is_fix'] int - 0|1 stan sprawy jeśli podamy 1 automatycznie zostanie załatwiona (0 domyślna wartość)
*  @param data['fxtrid'] int - to ilość dni na zakończenie sprawy począwszy od Daty wszczęcia
*  @param data['rel_to'] int - identyfikator sprawy nadrzędnej, jeżeli chcemy podpiąć sprawę jako podrzędną
*  @param data['pr_sta'] String - kod statusu właściwy dla sprawy. Jeśli przypisano statusy per teczka kod musi wskazywać
*  @param data['forepa'] Numeric - Prognozowana wartość wpływów.
*  @param data['currpa'] Numeric - Waluta dla pola forepa
*  @param data['foreda'] String - Prognozowana data sprzedaży
*  @param data['foreco'] Numeric - Prognozowany koszt zlecenia
*  @param data['currco'] Numeric - Waluta dla pola foreco
*  @param data['credib'] String - Szacunek (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia). Dane: 10%, 25%, 50%, 75%, 100%
*  @param data['devcid'] Int - Identyfikator urządzenia (devices:devcid) jeśli sprawa dotyczy urządzenie z serwisu
*  @param data['projid'] Int - Identyfikator projektu (processes:projid) jeśli sprawa należy do projektu
*  @param data['campid'] Int - Identyfikator kampanii (campaigns:campid) jeśli sprawa należy do projektu
*  @param data['optime'] String - Data wszczęcia w formacie YYYY-MM-DD
*  @param data['cltime'] String - Data zakończenia w formacie YYYY-MM-DD. Datę tę ustawia system podczas załatwiania spraw
*  @param data['symgen'] bool - czy ma generować numer sprawy. Domyślnie generuje
*  @param data['RUN_RIGHT_SETTER'] int - czy ma dodawać uprawnionych do sprawy według masek uprawnień. Przyjmuje 0 - Nie 1
*
*  @return Int - id sprawy jeśli sukces (processes:prc_id), 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int createProcess(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```php
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$prc_id = NULL;

try {
   $data = array(
       'dscrpt' => 'SOAP TEST '.date('d H:m:s'),
       'briefcase_symbol' => 'DK.023',
       'orunid' => 49,
       'rspoid' => 54,
       'fxtrid' => 60,
       'prtpid' => 1,
   );
   $prc_id = $client->createProcess($data);
   var_dump($prc_id);
} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
   }
}

?>
```

UWAGI

Aby rejestrować sprawy przez API w taki sposób że są one podłączane pod grupy spraw, wówczas w parametrze *briefcase_symbol* (symbol teczki) należy przekazać symbol grupy spraw np. Inf.6640.1 a system wyszukując teczki jeśli jej nie znajdzie to poszuka dodatkowo tego symbolu w numerach spraw doklejając do otrzymanego parametru pełny rok z daty wszczęcia sprawy (z parametru optime).