Przewodnik wdrożeniowca > Usuwanie produktu

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Usuwa produkt produkt
*
*  @param data Array - Tablica z parametrami
*  @param data['symbol'] Text - symbol produktu musi być unikalny w obrębie jednostki
*
*  @return Int - id produktu jeśli sukces (depository:depoid), 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int deleteProduct(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);



?>
```