

## [Przewodnik wdrożeniowca](#) > Usuwanie produktu

### Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 * Usuwa produkt produkt
 *
 * @param data Array - Tablica z parametrami
 * @param data['symbol'] Text - symbol produktu musi być unikalny w obrębie jednostki
 *
 * @return Int - id produktu jeśli sukces (depository:depoid), 0 w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
Int deleteProduct(Array data)

?>
```

### Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

try {
    $data = array(
        'symbol' => 'SOAP TEST MKY-09',
    );
    $depoid = $client->deleteProduct($data);
    var_dump($depoid);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```