

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Pobierz dane o zdarzeniu

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/GetEvent

Version: 7

Date: 04/21/26 19:01:46

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Pobierz dane o zdarzeniu

3

[Przewodnik wdrożeniowca](#) > Pobierz dane o zdarzeniu

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 * Zwraca dane zdarzenia
 *
 * @param evtid Int - Id zdarzenia (events:evntid)
 *
 * @return Array - tablica danych zdarzenia jeśli sukces, SoapFault w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
Array getEvent(Int evtid)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$evntid = 5487;
$event = array();

try {
    $event = $client->getEvent($evntid);
    var_dump($event);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```