**Wikiprint Book**

**Title: Pobierz dane o pliku**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/GetFile**

**Version: 2**

**Date: 03/07/26 12:59:07**

## Table of Contents

*Pobierz dane o pliku* *3*

## Pobierz dane o pliku

*Informacje o wprowadzenie funkcjonalności:*

| Wersja systemu | Wersja modułu/funkcji | Data kompilacji | Zmiany | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 4.7.2 | 0.1 | 10.01.2015 | Dodanie | Dodanie funkcji |

**Definicja parametrów:**

```
<?php

/**
 * Pobiera informacje (dane) o pliku.
 *
 * @param  int $fileid - identyfikator pliku z tabeli files kolumna fileid
 * @param  bool $return_json - czy ma zwrócić dane jako JSON (1 - tak, 0 - nie)
 * @return array
 * @throws Exception
 */
array getFile(int fileid, bool return_json);

?>
```

**Przykłady wywołań:**

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);


$file = array();

try {
   $file = $client->getFile(678, 1);
   var_dump($file);
} catch(SoapFault $fault) {

   var_dump($fault);
```

```
    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```