Pobierz dane dotyczące jednostki organizacyjnej na podstawie jednego z poniższych parametrów

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Podpisz i wyślij dokument na maila
*
*  @param invoiceContent String - zakodowana treść dokumentu przy pomocy base64
*  @param invoiceFileName String - nazwa dokumentu jaka pokaże się w liście załączników
*  @param invoiceEmailBody String - treść maila
*  @param invoiceEmailSubject String - temat maila
*  @param contactSymbol String - symbol klienta do którego jest adresowany emaila (pole contacts.symbol)
*  @param usr_id Int - identyfikator pracownika (users.usr_id), który posiada certyfikat służący do podpsywania. Certyfika
*  @param invoiceEmailBodyType String - typ treści maila. Domyślnie TPL - czyli pobiera treść szablonu systemowego o nazwi
*  @return Int - 1 jeśli sukces , 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
bool sendeInvoiceViaEmail(String invoiceContent, String invoiceFileName, String invoiceEmailBody, String invoiceEmailSubje


?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$organizationUnit = array();

try {
   $out = $client->sendeInvoiceViaEmail(base64_encode(file_get_contents('faktura.pdf')), 'Faktura wrzesień 2012', 'faktury
   var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
```

```
    }
}

?>
```