Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Pobierz dane o sprawie

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/GetProcess

Version: 6

Date: 12/27/25 16:54:03

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Pobierz dane o sprawie *3*

Przewodnik wdrożeniowca > Pobierz dane o sprawie

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Zwraca dane sprawy
*
*  @param prc_id Int - Id sprawy (processes:prc_id)
*  @param return_json Boolean - określa postać w jakiej zostanie zwrócony wynik (false - tablica;    true - JSON), domyśln
*
*  @return Array - tablica danych sprawy jeśli sukces, SoapFault w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Array getProcess(Int prc_id)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$prc_id = 4578;
$process = array();

try {
   $process = $client->getProcess($prc_id, false);
   var_dump($process);
} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
   }
}

?>
```