

## [Przewodnik wdrożeniowca](#) > Pobierz dane produktu

### Odczytanie danych produktu

#### Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 * Zwraca dane produktu o przekazanym w parametrze identyfikatorze
 *
 * @param depoid Int - identyfikator produktu (depository.depoid)
 * @param return_json Boolean - określa postać w jakiej zostanie zwrócony wynik (false - tablica; true - JSON), domyślnie
 *
 * @return Array - tablica asocjacyjna z danymi produktu, SoapFault w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
Array getProducts(Int depoid, Boolean return_json = false)

?>
```

#### Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$product = null;
$depoid = 9;

try {

    $product = $client->searchDocuments($depoid, false);
    var_dump($product);

} catch(SoapFault $fault) {

    var_dump($fault);
```

```
if ($fault->faultcode < 100) {  
    trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);  
}  
}  
?>
```