Wikiprint Book

Title: Dodaj grupę do uprawnionych w dokumencie

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/GrantGroupAccessToDocument

Version: 5

Date: 01/20/26 20:01:04

Table of Contents

Dodaj grupę do uprawnionych w dokumencie *3*

Dodaj grupę do uprawnionych w dokumencie

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Dodaje grupę do uprawnionych w dokumencie
*
*  @param doc_id Int    - id dokumentu (documents:doc_id)
*  @param grp_id Int    - id grupy (groups:grp_id)
*  @param rights String - poziom uprawnień (r - odczyt, w - zapis, m - zarządzanie)
*  @param prionl Bool   - udostępnij tylko uprawnionym użytkownikom
*
*  @return Int - 1 jeśli sukces , 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int grantGroupAccessToDocument(Int doc_id, Int grp_id, String rights, Bool prionl)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$doc_id = 987;
$grp_id = 2;
$rights = 'rwm';
$out = NULL;

try {
   $out = $client->grantGroupAccessToDocument($doc_id, $grp_id, $rights);
   var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
```

```
    }
}

?>
```