## Wyszukanie sprawy bazie

**Definicja parametrów:**

```
<?php

/**
*  Szuka w bazie spraw o podanych parametrach
*
*  @param data Array - Tablica z parametrami w formie klucz => wartość, gdzie klucz to nazwa pola z bazy z tabeli processe
*  natomiast wartość to ciąg tekstowy, który szukamy i który ma się znaleźć w kluczu
*
*  @return Array - tablica identyfikatorów spraw - tablica może być pusta jeśli nie znalazł, SoapFault w razie niepowodzen
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Array searchProcesses(Array data)

?>
```

**Przykłady wywołań:**

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);


$contact = array();

try {
   $data = array(
       'symbol' => 'SOAP TEST',
   );
   $processes = $client->searchProcesses($data);
   var_dump($processes );

} catch(SoapFault $fault) {

   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
```

```
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```