

Title: Ustawia meta text załącznika (używany przy wyszukiwaniu)

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/SetFileMetaText

Version: 3

Date: 08/25/24 02:23:10

Table of Contents

Ustawia meta text załącznika (używany przy wyszukiwaniu)

3

Ustawia meta text załącznika (używany przy wyszukiwaniu)

Definicja parametrów:

```
<?php
/**
 * Ustawia meta text załącznika (używany przy wyszukiwaniu)
 *
 * @param int $fileid ID załącznika
 * @param string $text
 *
 * @return bool true on success, false otherwise
 *
 * @since 1.0.1
 * @throws Exception - SoapFault
 */
bool function setFileMetaText($fileid, $text)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$fileid = 9987;
$meta = 'Meta Info';
$out = NULL;

try {
    $out = $client->setFileMetaText($fileid, $meta);
    var_dump($out);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}
```

?>