Wikiprint Book

Title: Aktualizuj dane kontrahenta

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/UpdateContact

Version: 3

Date: 06/03/25 08:57:38

Table of Contents

Aktualizuj dane kontrahenta *3*

Aktualizuj dane kontrahenta

Informacje o wprowadzenie funkcjonalności:

Wersja systemu	Wersja modułu/funkcji	Data kompilacji	Zmiany	Opis
4.6.30, 4.7.2	0.1	10.01.2015	Dodanie	Dodanie funkcji

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 *  Aktualizuje kontakt
 *
 *  @param data Array - Tablica z parametrami
 *  @param data['contid'] Int - identyfikator klienta (contacts.contid)
 *  @param data['name_1'] String - nazwa kontaktu
 *  @param data['name_2'] String - skrót kontaktu
 *  @param data['nip___'] Int - numer NIP kontaktu
 *  @param data['symbol'] String - symbol kontrahenta
 *  @param data['tpstid'] Int - status
 *  @param data['notes_'] String - uwagi
 *  @param data['ph_num'] String - numery telefonów
 *  @param data['faxnum'] String - numery faxów
 *  @param data['email_'] String - adresy email oddzielone przecinkiem
 *  @param data['websit'] String - strona www kontaktu
 *  @param data['regon_'] String - numer REGON
 *  @param data['pesel_'] String - numer PESEL
 *  @param data['bldnum'] String - numer domu
 *  @param data['fltnum'] String - numer mieszkania
 *  @param data['distkm'] Numeric(12, 2) - dystans
 *  @param data['powiat'] String - nazwa powiatu
 *  @param data['gmina_'] String - nazwa gmiany
 *  @param data['woj___'] String - nazwa województwa ze słownika
 *  @param data['post__'] String - poczta
 *  @param data['countr'] String - kraj
 *  @param data['city__'] String - miasto
 *  @param data['code__'] String - kod_pocztowy
 *  @param data['street'] String - nazwa ulicy
 *
 *  @return Int - id kontaktu jeśli sukces (contacts:contid), 0 w razie niepowodzenia
 *
 *  @throws Exception - SoapFault
 */
Int updateContact(data Array);

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');
```

```php
require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);


$file = array();

try {
   $data = array(
           'contid' => 56,
           'notes_' => 'Nowe uwagi'
   );

   $contid = $client->updateContact($data);
   var_dump($contid);
} catch(SoapFault $fault) {

   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
   }
}

?>
```