Wikiprint Book

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Utwórz nowy dokument

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/UpdateDocument

Version: 10

Date: 07/21/26 21:44:31

Table of Contents

Przewodnik wdrożeniowca > Utwórz nowy dokument *3*

Przewodnik wdrożeniowca > Utwórz nowy dokument

Szczegóły dla poszczególnych typów dokumentów (wszystkie szczegółowe przykłady posiadają parametry jak w ogólnym przykładzie):

- Utwórz nowe pismo

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
*  Tworzy nowy dokument
*
*  @param data Array - Tablica z parametrami
*  @param data['dscrpt'] String - opis dokumentu
*  @param data['adduid'] Int - Osoba dodająca dokument (users:usr_id)
*  @param data['dctpid'] Int - typ dokumentu (types_of_documents:dctpid)
*  @param data['dctptp'] String - typ dokumentu (types_of_documents:dctptp). Przykład: VatNote, Paper
*  @param data['target'] Int - identyfikator stanowiska (organization_units:orunid)
*  @param data['prc_id'] Int - identyfikator sprawy (processes:prc_id)
*  @param data['target_search'] String - fraza, która zostanie użyta do odszukania stanowiska na które dokument ma zostać
*  @param data['state_'] Int - rodzaj dokumenty (1-wychodzący, 2-przychodzący, 3-wewnętrzny)
*  @param data['from_contact_symbol'] String - symbol nadawcy (contacts:symbol)
*  @param data['to_contact_symbol'] String - symbol odbiorcy (contacts:symbol)
*
*  @return Int - id dokumentu jeśli sukces (documents:doc_id), 0 w razie niepowodzenia
*
*  @throws Exception - SoapFault
*/
Int createDocument(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$doc_id = NULL;

try {
```

```
    $data = array(
            'dscrpt' => 'SOAP TEST '.date('d H:m:s'),
            'prc_id' => 567,
            'dctpid' => 1,
            'target' => 54,
            'from_contact_symbol' => '12345',
            'to_contact_symbol' => '54321',
            );
    $doc_id = $client->createDocument($data);
    var_dump($doc_id);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>
```