

Title: Przewodnik wdrożeniowca > Zaktualizuj dane dokumentu

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/UpdateDocument

Version: 10

Date: 04/18/26 23:00:53

Table of Contents

<i>Przewodnik wdrożeniowca > Zaktualizuj dane dokumentu</i>	3
<i>UWAGI</i>	4

[Przewodnik wdrożeniowca](#) > Zaktualizuj dane dokumentu

Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 * Aktualizuje dane istniejącego dokumentu
 *
 * @param data Array - Tablica z parametrami
 * @param data['doc_id'] int - ID dokumentu (wymagane)
 * @param data['dscrpt'] String - opis pisma
 * @param data['prc_id'] Int - identyfikator sprawy (processes:prc_id)
 * @param data['from_contact_symbol'] String - symbol nadawcy (contacts:symbol)
 * @param data['to_contact_symbol'] String - symbol odbiorcy (contacts:symbol)
 * @param data['tpstid'] Int - identyfikator statusu (types_of_processes_states:tpstid). Jeśli statusu przypisano dla pism
 * @param data['prtpid'] Int - identyfikator procedury (procedures_def:prtpid)
 *
 * @return bool - TRUE jeżeli operacja zakończyła się powodzeniem
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
Int updateDocument(Array data)

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding' => 'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

try {
    $data = array(
        'doc_id' => 1221,
        'prc_id' => 567,
    );
    $result = $client->updateDocument($data);
    var_dump($result);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);
}
```

```
if ($fault->faultcode < 100) {  
    trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);  
}  
}  
?>
```

UWAGI

W przypadku podania parametru prtpid na wybranym dokumencie wskazanym w parametrze doc_id zostanie rozpoczęta procedura. Nawet jeśli aktualnie ten dokument posiada już procedurę (nawet o tym samym prtpid) procedura ta zostanie zresetowana.